

# 重庆EPE珍珠棉加工厂

产品名称	重庆EPE珍珠棉加工厂
公司名称	重庆凯宏包装制品有限公司
价格	.60/立方米
规格参数	抗拉强度:3.4 kg/cm2 撕裂强度:2.6 kg/cm2 收缩率:0.75%
公司地址	重庆市璧山区剑山路198号
联系电话	15802320424 17830296123

## 产品详情

### 重庆EPE珍珠棉加工厂

重庆EPE珍珠棉加工厂;EPE具有保温、防潮、防摩擦、耐腐蚀等一系列优越的使用特性。高密度珍珠棉是通过降低发泡倍率、提高发泡材料密度,使得EPE的强度获得显着提高,发泡倍率控制在10-25倍,硬度可以达到45度以上,发泡密度50-250Kg/m3(一般EPE发泡倍率为30-40倍,硬度(邵氏硬度计测量值)通常低於35度)。所以,高密度珍珠棉电子产品的包装工艺设计,更能达到客户在运输、搬运、储存过程中,包装更能承受一定外力的碰撞和冲击,防止外壳或机芯零部件的损坏;能抵抗外力或各包装箱体在堆码或运输颠簸中出现的相互挤压,防止包装物或产品的变形;能抵御雾、露、雨水、蒸气的润湿,有效防止电子产品的氧化、生锈、短路等问题的出现。对于易碎品例如酒瓶、工艺品、陶瓷制品、玻璃制品、玉器制品、以及精密电子、电器通讯产品等,需要尽可能降低运输流通过程对产品造成的损坏,运输包装在这里所起的作用非常关键,关键在于产品的外包装和内包装。易碎品防震珍珠棉就是针对易碎品的内包装。易碎品内包装的最主要功能是提供内装物的固定和缓冲。合格的内包装可以保护易碎品在运输期间免受冲撞及震动,并能回复原来形状以提供进一步的缓冲作用。我司研发的易碎品防震珍珠棉也称夹心料高密度珍珠棉,EPE夹芯料高密度珍珠棉产品采用两次或三次复合(依客户要求)(50-200)kg+按客户要求kg+(50-200)kg厚度为安客户要求,即解决了厚发泡珍珠棉的高成本问题,又增强了产品的表面承重及产品本身的高弹性要求。

