

XGW-12户外智能化箱式开闭所

产品名称	XGW-12户外智能化箱式开闭所
公司名称	浙江北能电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇前京村
联系电话	18758776561

产品详情

基本信息

加工定制	是	品牌	其他
型号	XGW-12	类型	开关电缆分接箱
外壳材质	不锈钢/冷轧板/GRC	额定电压	12~35KV
额定电流	1250A	短路关合电流	50KA
防护等级	IP33	产品认证	IOS9001
适用范围	不超过4000m		

详细说明

产品概述：XGW-12户外智能化箱式开闭所，主要用于额定电压12KV 额定频率50HZ的供配电系统中，有连接、转移、分配电能的功能。设备具有性能优良、设计规范、外观优美、耐腐蚀、体积小、安全可靠、结构紧凑、灵活方便的优点，可以电动、手动操作，可实现遥控、遥测、遥信，的“三遥”功能，提高了供电可靠性。广泛应用于城市工业园区、住宅小区、商业中心、城市人口密集区、铁路、公路、石油、化工等场所。

结构特点：本公司生产的XGW-12户外智能化箱式开闭所，以性能优良，设计规范，外观优美而运用在广大的输配电网中。它以单向或三向开门，外表可采用优质不锈钢板、彩钢板或环保型外观材料制成。可组成真空断路器和六氟化硫环网柜或全部采用六氟化硫环网柜等，组合灵活、功能齐全。箱体防护等级高，防雨性能好。可达IP33等级。

产品功能特点：1．采用预制式带电可触摸硅橡胶电缆头，全密封，全绝缘，免维护，可靠保证人身安全；2．结构紧凑，外形小巧美观，不锈钢双层箱体，使用寿命可达二十年以上；3．在不影响主网运行的前提下。实现区域停电检修。减小停电范围；4．可配一台或多台SF6负荷开关。接线方式灵活多样，分支出线多可达八回；5．可选避雷器、短路故障指示器。限流熔断器等，满足用户各种要求：箱体材料全部采用表面喷塑的覆铝锌钢板或不锈钢板，厚度不小于1.5mm，具有很强的抗腐蚀能力，除主柜架外，其它箱体零件均为钣金件，重量轻，美观大方。

箱体表面无紧固件可供拆卸，防盗性好，箱体具有IP3X的防护等级，防雨性能好。顶盖为空气夹层式双层结构，并设有通风口：进风口设在箱体表面板处，并有可拆卸的防尘过滤网；出风口设在箱体顶部，并隐藏于房檐下面；形成自下而上的空气对流，使箱体具有良好的隔热与通风效果；顶盖有3度的排水倾角。箱体有电缆进线口的密封式地板，防止电缆沟内的潮气进入箱体。门及吊耳处以密封条密封；根据用户需要侧门为可开启式；门锁为防雨式结构；门开启时有限位拉钩使门便于固定。

