

高压电缆分支箱 DFW-12

产品名称	高压电缆分支箱 DFW-12
公司名称	浙江北能电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇前京村
联系电话	18758776561

产品详情

基本信息

加工定制	是	品牌	其他
型号	DFW-12	类型	高压电缆分接箱
外壳材质	不锈钢	额定电压	12~35KV
额定电流	630A	短路关合电流	50KA
防护等级	IP33	产品认证	IOS9001
适用范围	不超过2000m		

详细说明

DFW-12高压电缆分支箱概述DFW 高压电缆分支箱在电力系统10kV配网电缆化工程中，以一种经济、可靠、维护方便的接线方式替代原配网架空线中大量的分支成为一大难题，而电缆分支箱的出现解决了这个问题，并且以它全绝缘、全密封的特性而使线路故障率大为降低，成为配网电缆化工程的选择]设备。其简单、方便、灵活的联接组合方式，使它在某些场合下，可代替环网柜；必要场合下，可埋在地下或浸于水中，节省了设备和电缆的投资，提高了供电的可靠性，广泛适用于商业中心、工业园区及城市密集区。电缆分支箱按照结构形式和电缆接头种类的不同可分为美式电缆分支箱、欧式电缆分支箱和带开关的电缆分支箱三种。DFW-12功能和特点

全绝缘、全密封结构，无需绝缘距离，可靠保证人身安全。

防尘、抗洪水、耐腐蚀、免维护，既可用于户外，也可浸在水中，适用任何恶劣环境。

组合极为灵活，进出线分支可达八路，满足多种接线要求。

体积小、结构紧凑、安装简单、操作方便。

200A分支电缆接头可作为负荷开关，带负荷拔插，并具有隔离开关的特点。

可接短路故障指示器，便于迅速查找电缆故障。 有多种箱体材质可选择：普通钢配军品绿色、镜面不锈钢、不锈钢配军品绿色等。欧式电缆分支箱欧式电缆分支箱是近几年来广泛用于电力配网系统中的电缆化工程设备，它的主要特点是双向开门、利用穿墙套管作为连接母排，具有长度小、电缆排列清楚、三芯电缆不需大跨度交叉等显着优点。其所采用的电缆接头符合 DIN47636

标准。一般采用额定电流630A螺栓固定连接式电缆接头。3.1 功能和特点

全绝缘、全密封、全防护、全工况。 进出线灵活，实际应用多有8分支进出线。

抗洪水、抗污秽、抗凝露、抗凝霜、耐腐蚀。 体积小、结构紧凑、安装简单、操作方便。

可安装带电指示器，提示操作人员线路带电。 可安装电缆型故障指示器，便于迅速查找电缆故障。

有多种箱体材质可选择：普通钢配军品绿色、镜面不锈钢、不锈钢配军品绿色。DFW-12使用环境a.

海拔高度不超过2000米b.周围空气温度-45 ~65 ；日温差变化25 c. 风速不大于35m/sd.

无易燃、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈震荡的场所