

清远湛江防爆门，抗爆门，连州徐闻钢质防爆门，防爆窗厂家销售

产品名称	清远湛江防爆门，抗爆门，连州徐闻钢质防爆门，防爆窗厂家销售
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	2800.00/平方
规格参数	品牌:亚图安防 型号:KBM1524 产地:深圳
公司地址	东莞市东坑镇彭屋秤砣岭43号
联系电话	0755-26433389 13825292922

产品详情

深圳市亚图安防科技有限公司

深圳市亚图安防科技有限公司钢质抗爆门为国内目前所有门类当中抗爆安全系数最高的产品。抗爆门为抵抗工业建筑外面装置偶然发生的爆炸，保障人员生命安全和工业建筑内部设备完好，不受爆炸冲击波危害；有效的阻止爆炸危害的延续。

该产品已经通过国家爆炸测试权威机构测试实验合格，采用特种工业钢板按照严格设置的力学数据制作，并配以高性能的五金配件，使用起来更加的实用和美观。

并具备以下几项功能和要求：

- 1、在发生爆炸情况下，按照预告设定的爆炸入射压力与反射力。抗爆门能够抵挡该种范围内的爆破压力，而达到必要的保护作用，防止造成人员伤亡和财产损失。
- 2、在发生爆炸情况后，没有达到预先设定的爆炸力，抗爆门仍然能够正常使用。
- 3、当发生爆炸情况后，爆炸力达到预先设定，可以发生变形，但门的组件仍可维持使用，以避免人员被截留、阻困。
- 4、必要的密闭隔离功能，防止被隔离空间和外界空气直接对流，以减少被隔断、受保护的空间受到外界的污染。
- 5、该门是一种安全设施，具有自闭功能和紧急逃生功能。

轩源抗爆门分类：

1.按门窗体的功能分为防爆门、抗爆门、泄爆门、抗爆泄爆门；抗爆窗、泄爆窗。

2.按门扇和窗扇的数量和型式分：单开门，双开门，子母门，固定窗

3.按爆炸源来自方向分为内置式门窗和外置式门窗。

4.按抗爆力等级分为20KPa；293KPa。

5.抗爆门窗按有效抗冲击波载荷后的破坏程度分 、 、 、 四个等级：

级——门窗在设计值范围内有效抗冲击波载荷后门窗无损坏和变形，事后能继续使用；

级——门窗在设计值范围内有效抗冲击波载荷后门窗有轻微变形，事后能开关；

级——门窗在设计值范围内有效抗冲击波载荷后门窗变形，事后能打开；

级——门窗在设计值范围内有效抗冲击波载荷后门窗严重变形，事后不能有效打开和关闭。

钢质抗爆门概述

钢质防爆门

指用钢质材料做门框、门扇及骨架，并配以铰链、锁、泄波装置、接地装置等锁组成的能有效抗静电、不产生闪爆点的门。

钢质抗爆门

指用钢质材料做门框、门扇及骨架，并配以特种铰链、多点连动锁点、抗暴插销、抗暴中挺、逃生锁、闭门器锁组成的能有效抗爆炸冲击波载荷的门。

钢质泄爆门

指用钢质材料做门框、门扇及骨架，并配以特种铰链、逃生锁、泄爆装置、闭门器锁组成的能有效倾泄爆炸冲击波载荷的门。

钢质抗爆窗

指用钢质材料做窗框及横挺和竖挺，并配以能抗一定爆炸冲击波载荷玻璃体完整性要求的窗。

钢质泄爆窗

指用钢质材料做窗框及横挺和竖挺，并配以能抗一定冲击波载荷的玻璃体或轻质材料、特种铰链、泄爆装置、防飞溅装置所组成能有效倾泄爆炸冲击波载荷完整性要求的窗。

钢质防弹门窗

指用钢质材料做门、窗框及面板，并配以能抗子弹穿透和飞溅物的特种材料、特种配件等所组成的完整性要求的门窗。