

## 外墙岩棉保温板厂家直销，外墙岩棉保温板优惠报价

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 外墙岩棉保温板厂家直销，外墙岩棉保温板优惠报价            |
| 公司名称 | 河北沃步保温材料有限公司                       |
| 价格   | 30.00/立方                           |
| 规格参数 | 厚度:3-15厘米<br>密度:80-200千克<br>产地:大城县 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县东窑头村                      |
| 联系电话 | 15127636386 13833673781            |

## 产品详情

外墙岩棉保温板厂家直销，外墙岩棉保温板优惠报价

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

防潮矿岩棉制品

矿岩棉板规格表

密度和尺寸 长度\*宽度：1000\*630，1200\*600

厚度

密度：kg/m<sup>3</sup>

40

50

60

80

100  
120  
150  
180  
200  
30  
40  
50  
60  
80  
100

注：其他特殊尺寸、密度可根据客户要求协商定制。

防潮矿岩棉制品，再生产中加入防潮添加剂使产品有较好的防潮憎水性能，主要用于船舶，建筑等对防潮、防水有一定要求的场合

性能

指标

渣球含量（颗粒直径  $\leq 0.25\text{mm}$ ），%

12.0

纤维平均直径， $\mu\text{m}$

7.0

密度允许偏差，%

+15 -15

导热系数（平均温 $70 \pm 5$ ） $\text{W}(\text{m}\cdot\text{k})$

0.044

热荷重收缩温度（ $60 \text{ kg/m}^3$ 密度以上的产品）

600

含水率%

0.5

燃烧性能

不燃 (A级)

有机物含量%

4.0

憎水率 (防潮矿岩棉板) %

98

吸湿率 (防潮矿岩析板) %

5

防潮矿岩棉板：憎水率大于98%，吸水率小于5%

产品性能指标符合：ASTMC612，JISA9504等标准的要求。

产品执行标准：GB/T11835-2007

矿岩棉保温

矿岩棉板规格表

密度和尺寸 长度\*宽度：1000\*630，1200\*600

厚度

40

50

60

80

30

40

50

60

80

100

注：其他特殊尺寸、密度可根据客户要求协商定制。

矿岩棉板是有一定强度的板状产品，主要用于建筑隔墙、幕墙的防火隔音、屋顶和围护结构保温，地热系统保温，工业炉窑、烘箱、大口径储罐及船舶保温和防火等。

岩棉是一种历史最久、用途最广的吸音材料，广泛应用于轻型墙体的隔音、保温、防火等。静音宝拥有年产能万吨以上的全资岩棉工厂，产品质量上乘，出口俄罗斯、罗马尼亚、哈萨克斯坦、印度、斯里兰卡等国家。