

# 高速桥必备防撞护栏支架 铸铁材质高性价比

产品名称	高速桥必备防撞护栏支架 铸铁材质高性价比
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	50.00/个
规格参数	品牌:长信 型号:来图定制 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

铸铁护栏支撑架|桥梁栏杆立柱|防撞护栏底座立柱的放线定位对防撞护栏的外观质量影响大，掌握好立柱定位放线的正确方法至关重要，根据施工图纸防撞护栏立柱位置是靠路缘石来确定，这就假设了路缘石的铺设，在纵向（顺路方向）上是平顺的，在横向（垂直于路方向）是没有任何错位，而实际施工中并不是这样，路缘石的铺设在纵向和横向上与设计是有误差的，如果只按路缘石来放线定位，护栏立柱在纵方向上是不顺直的，安装护栏板后，线形局部会出现凸凹面。

我们经过摸索确定了这样的定位方法：1、首先确定立柱的间距，以桥梁、通道、活动护栏口、立交、平交为控制点进行测距。立柱的间距分为2m和4m两种，2m间距的为加强立柱，4m间距的为普通立柱，而实际施工中经常出现异形间距，所安装的护栏板称异形板，异形板由于间距不定，所以制造难度大，又影响工程，因此在确定立柱间距时尽可能减少异形间距。2、立柱纵向位置的确定：先在路缘石上用红铅笔根据立柱间距划出横线，再用线绳和钉子顺路方向上放出一条线，反复调整线形，然后用红铅笔在这条线上划出与横线垂直的纵线，形成十字线，在打入立柱时，严格按立柱距十字线中心距离打入，这样就保证了立柱在纵向上的顺直度。3、柱的高度控制：立柱的顶面是否平顺，决定了护栏板顶面的平顺，立柱高度是影响防撞护栏线形的大因素。高速桥必备防撞护栏支架 铸铁材质高性价比

在初的防撞护栏施工中，我们都是假设路缘石按设计标高，按照施工图纸，立柱顶面标高高出路缘石70cm，打入根立柱时，当打入到立柱顶面至路缘石顶面70cm时，在打桩机导杆上记录下桩锤的位置，以后每打一根立柱，当桩锤下落到记下的位置时就说明立柱已经打到位了。铸铁护栏支架规格根据各地方不同，用的也不一样。订购流程：确定型号 预付全款的30%作为定金 厂家生产、检测合格 通过物流运至指定地点验货付清余款

提货！[护栏支架价格](#)

由于其尺寸大小定价。经常用的护栏支架价格49元每个。企业所有投入都是成本，惟有销售才能创造利润。成交是为了爱。企业大的成本是没有经过训练的员工，她们效率低下，开发不了新顾客，爱经常得罪我们的新顾客。果子熟透了，就蹲下来。还没熟的，都踮起脚尖。护栏支架孔径处穿多粗的钢管一直以来是人们很苦恼的问题，这两种常用规格的护栏支架图纸内径都标示是83mm，这样76-80mm的钢管穿

着都没问题，但有的客户当地买不到80的钢管，用76的又感觉有点晃动。常用的铸铁护栏支架有30公分和35公分两种不同规格，当然有些客户对重量有要求，30公分的有六公斤和七公斤两种不同的重量，35公分的有八公斤九公斤两种不同的重量。如果没有特别要求，用轻型规格的就没问题。产品远销：高速桥必备防撞护栏支架 铸铁材质高性价比

吉林长春、吉林、四平、延边、松原、白城、通化、白山、辽源

四川成都、绵阳、德阳、南充、宜宾、自贡、乐山、泸州、达州、内江、遂宁、攀枝花、眉山、广安、资阳、凉山、广元、雅安、巴中、阿坝、甘孜

云南昆明、曲靖、大理、红河、玉溪、丽江、文山、楚雄、西双版纳、昭通、德宏、普洱、保山、临沧、迪庆、怒江

贵州贵阳、遵义、黔东南、黔南、六盘水、毕节、铜仁、安顺、黔西南

山西太原、临汾、大同、运城、晋中、长治、晋城、阳泉、吕梁、忻州、朔州、临猗、清徐

湖北武汉、宜昌、襄阳、荆州、十堰、黄石、孝感、黄冈、恩施、荆门、咸宁、鄂州、随州、潜江、天门、仙桃、神农架

湖南长沙、株洲、益阳、常德、衡阳、湘潭、岳阳、郴州、邵阳、怀化、永州、娄底、湘西、张家界

江西南昌、赣州、九江、宜春、吉安、上饶、萍乡、抚州、景德镇、新余、鹰潭、永新

我公司主要经营橡胶支座，伸缩缝，护栏支架，泄水管，密封胶，止水带，泡沫板，橡胶气囊