

# 巴南区防水 重庆果宛 防水步骤

产品名称	巴南区防水 重庆果宛 防水步骤
公司名称	重庆果宛科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区石小路195号2栋2-7
联系电话	13512350097

## 产品详情

### 家装防水材料怎么选

#### 家装防水材料怎么选？

在家装过程中，防水成本仅仅占不到1%，但是如果出现漏水问题，不但维修繁琐，防水材料，而且费用昂贵，大概是装修前做防水的3-5倍！所以做防水的首部，选材，是一定不能马虎的！

#### 防水涂料是刚性，还是柔性？

1) 柔性的防水涂料，是通过化学反应成膜，从而隔绝水分和建筑物。柔性防水具有弹性，具备较好的抗裂性能，一般用于新旧房的装修。

2) 刚性的防水材料是通过提高混凝土基层的密实度、减少空隙率，从而提高基层的抗渗透性能。而刚性防水材料的适应变形能力稍差，但是其硬度和强度比较好，所以一般多用于防潮。

### 屋面防水的做法

#### 屋面防水的做法：

- 1、卷材防水层施工应在砌筑、安装设备、管道等完工后进行。
- 2、铺贴高低跨的房屋时，应按先高后低，防水步骤，先远后近的顺序进行。
- 3、在一个单跨铺贴时，应先铺贴排水比较集中的部位（如落水口、檐口、斜沟、天沟等处），按标高做到由低到高，坡面与立面的卷材应由下开始向上铺贴，使卷材按水流方向搭接。
- 4、卷材平行屋脊铺贴时，长边搭接不小于70mm，短边不小于150mm，相邻两幅卷材短边搭接

缝应错开不小于500mm，为保证卷材搭接宽度和铺贴顺直，铺贴卷材时应弹出标线。

5、坡度超过25%的拱形屋面和天窗下的坡面上，应尽量避免短边搭接。

6、卷材铺贴前，找平层应干燥，一般现场试验的方法：由傍晚至次日晨或在晴天约1—2h内，防水商家，铺盖1m<sup>2</sup>卷材，巴南区防水，如卷材内侧无结露时即认为找平层已基本干燥。

房屋防水维修补漏如何处理？

防水补漏是个比较复杂的工程，若施工不好或找的防水公司不够专业都会造成外墙渗漏。外墙渗漏会使墙体发霉，污染我们的居住环境，还会使墙纸或瓷砖脱落，更严重的是影响建筑物的使用年限。那么小编为大家介绍一下维修补漏怎么做才能更好的防水，供大家参考。

防水分为两种形式，一种是亲（迎）水面防水，一种是背水面防水，就防水所需的成本和所产生的效果来看，亲水面防水做法要优于迎水面做法。

内墙墙面涂料发霉的主要原因是从阳台这边渗水所致，但渗水源不是落水管，这里的水有可能是下雨时飘落到阳台的雨水渗透过去的，另一种情况可能是阳台排水地漏（主要用于排走阳台雨水）防水未做好。防水的做法：房里面不需要做防水，可将该处外墙面凿去1.5米高，将墙面清理干净后涂刷水泥基聚合物防水涂料两遍（厚度1.0毫米）；将阳台原地面瓷砖凿去并清理赶金干净后，涂刷水泥基聚合物防水涂料两遍（厚度1.0毫米）。墙面与地面交接处、墙面转角处尤其要做细、做好防水，防水层做好后，将地漏口堵住，在阳台上注水（高出地面约两公分的水）做闭水实验（24小时），如果不漏水，就可以抹水泥砂浆保护层。

巴南区防水-重庆果宛-防水步骤由重庆果宛科技有限公司提供。巴南区防水-重庆果宛-防水步骤是重庆果宛科技有限公司（91gwwx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。