

除尘器 价格 除尘器 华建环保

产品名称	除尘器 价格 除尘器 华建环保
公司名称	盐城市华建环保节能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐城市盐都区福才居委会一组龙城峰景大厦1幢2613室
联系电话	13914623654

产品详情

矿渣粉磨的特点

矿渣粉磨可采用立式磨、辊压机、球磨机、振动磨四种终粉磨工艺，或者采用立式磨+球磨机、辊压机+球磨机的联合粉磨工艺，其中立式磨生产工艺尤为普通，为各家钢铁公司优选。立式磨工艺的主机设备是立式磨和布袋式除尘器，国内目前选用的立式磨主要是进口的，随着国产立式磨技术的进步，逐渐克服了其震动大和材质易磨损的不足，国产立式磨逐步用于矿渣微粉的生产。矿渣粉磨系统的终端设备是布袋式除尘器。矿渣粉磨系统废气的排放依据新标准《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）的规定执行，自2010年1月1日起，新老生产线的至高允许排放浓度是30mg / Nm³，为适应新标准的限值要求，袋式除尘器，必须选用新型高效的袋式除尘器。

除尘器配套件选用说明

使用在易爆气体场合，在除尘器中箱体及顶盖应设翻板式防爆门，顶盖与清洁室间必须增设斜销式紧固件，选用时应予以说明。

1.防爆措施：

正常使用寿命不小于1年。

2.滤袋寿命：

滤袋材料采用“208”工业涤纶绒布。根据其热力性能(耐温150)设计选用时，建议对稳定高温烟气入口温度不超过120 、对不稳定偶尔出现(时间一般不超过5分钟)的高温烟气；在滤袋沾灰条件下、入口温度允许放宽至150 。

3.入口温度：

对煤粉尘及电炉高温(冷却到120)超细金属氧化物粉尘，除尘器价格，排放浓度远低于国家排放标准，因此本除尘器完全能胜任超细粉尘的净化要求。

在系统主风机的作用下，除尘器厂，含尘气体从除尘器的进风口进入，在挡流板作用下，便转向流入灰斗。同时，由于流速减慢，加上惯性及粉尘的自重作用，较粗颗粒粉尘直接落入灰斗，并从排灰机构卸出，除尘器，起到了预

收尘的作用。其它较轻细粉尘随气流向上并吸附在滤袋的外表面上，经滤袋过滤后干净的气体进入上箱体净气室并汇集由出风管排出。灰斗中的粉尘定时或连续由排灰装置卸出。

随着过滤工况的不断进行，滤袋外表面上的粉尘越积越多，设备的运行阻力逐渐增加，为了保证系统的正常运行，除尘器阻力的上限通常维持在1200 ~ 1600Pa范围内，当超过此限定范围，由清灰控制器按定时或定阻发出指令进行清灰。

除尘器 价格-除尘器-华建环保(查看)由盐城市华建环保节能设备有限公司提供。盐城市华建环保节能设备有限公司(www.jshjhbgs.com/) 实力雄厚，信誉可靠，在江苏 盐城 的节能设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领华建环保和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司(www.qicheneishidingzhi.com) 还是专业从事粉煤灰选粉机，矿渣选粉机，选粉机定做的厂家，欢迎来电咨询。