

# 烘干机 烘干机的价格 华建环保

产品名称	烘干机 烘干机的价格 华建环保
公司名称	盐城市华建环保节能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐城市盐都区福才居委会一组龙城峰景大厦1幢2613室
联系电话	13914623654

## 产品详情

### 烘干机的维护

定期检查河沙烘干机设备电源线的老化，避免漏电。

烘干机设备要保持良好的接地状态，防止发生漏电造成很大的损失。

保持烘干机设备的良好通风以及冷却环境。烘干机设备主要是以较高的温度除去物料中的水份的。因此，对于温度控制非常重要，所以烘干机设备在运行的时候，一定要保持良好的通风以及冷却，必要的时候可以采取强制的通风措施。

### 三回程烘干机

三回程烘干机是一种新型、高效、节能的工业烘干设备，三回程烘干机主要是用来烘干河沙、黄沙、铸造砂、石英砂等沙类物料。我公司是一家专业的三回程烘干机生产厂家，目前有6种型号供您选择，可满足您时产100吨的产量要求，欢迎广大朋友莅临考察、选购！下面我们将为您介绍三回程烘干机的操作流程：

正确使用三回程烘干机设备在日常生产中显得尤为重要，不但可以提高生产效率，还可以在在一定程度上延长烘干机的使用寿命。烘干机开机前请做好以下准备事项：

首先要检查机器转动部分是否缺油、转动是否灵活，以免摩擦太多造成损耗；然后三回程烘干机与加热炉接口处、烘干机出口处等都清洗干净，以免造成脏污堵住各个接口、出口，损失热损耗。详细情况如下：

1、开车前必须对热风炉和烘干机各部件进行仔细检查，确认无误后才能开车2、在下列情况下禁止开动

烘干机（1）原料储备量不能保证烘干机在一定时间内连续运转（2）各部件连接有松动现象，支承和传动装置有不正常振动，噪声，冲击的情况。1.开机顺序(1)开启收尘器回料输送设备。(2)启动收尘器的卸料分格轮下料机。(3)启动烘干机出料输送设备。(4)点燃烘干机的燃烧室。(5)启动烘干机主电机使筒体旋转。(6)关闭排风机进风闸门启动排风机。(7)逐步开启排风机闸门，同时燃烧管逐步加煤，使之达到正常温度。(8)开动喂料设备。

2.停机顺序烘干机的停机顺序与开机顺序相反，但停烘干机时应待机身冷却后停机。

### 3.操作注意事项

(1)沸腾炉炉膛温度900 ~ 1000 。

(2)沸腾炉尾气温度大于85 ，小于

(3)沸腾炉底料厚度大于150 ~ 200mm。

(4)沸腾炉机尾负压40P乱。

(5)操作中控制好炉膛温度，调整喂料速度，控制尾气温度在合理范围内。

(6)及时调整喂料皮带，以防跑偏。

(7)原煤中间仓，煤的湿度不能过大，易挤住破碎机。

(8)注意观察破碎机出煤粒度，如大于10mm，应及时调整破碎篦条。

(9)下雨天做好防潮防雨工作，雨水不可进入原煤仓内。

烘干机设备主要是用烘干潮湿的物料，烘干机，是石料厂、饲料厂、粮食加工厂等行业常用的烘干设备，物料的干燥程度直接影响物料的使用价值和销售利润，因此烘干机设备是多数厂家不可缺少的机械设备。在设备长时间使用过程中，会因为某些原因出现纵向震动的情况，沙子烘干机，影响设备的生产效率，因此我们要及时找到问题的根源，并采取合适的方法解决，烘干机的价格，下面具体为大家介绍一下设备震动的原因：

1、齿圈接口螺丝松动或断落。

2、筒体传动齿圈齿轮啮合间隙过大或过小。

3、齿圈弹簧板铆钉与连接螺丝松动。

4、烘干机筒体受热不均匀，三筒烘干机，弯曲严重，托轮接触不好。

5、传动轴瓦间隙过大或轴承螺丝松动。

6、基础地脚螺丝松动。7、传动齿轮有台肩。

针对以上原因，我们要相应的采取以下措施：

1、调整齿圈齿轮啮合间隙。

- 2、正确调整烘干机托轮。
- 3、紧固或更换螺丝。
- 4、更换铆钉和紧固螺丝。
- 5、调整轴瓦间隙或紧固螺丝。
- 6、紧固螺丝。
- 7、凿平台肩。

烘干机-烘干机的价格-华建环保(优质商家)由盐城市华建环保节能设备有限公司提供。盐城市华建环保节能设备有限公司( [www.jshjhbgs.com/](http://www.jshjhbgs.com/) ) 在节能设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，华建环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：温总。同时本公司( [www.jiangsuhuayue.com](http://www.jiangsuhuayue.com) ) 还是专业从事除尘器，布袋除尘器，旋风除尘器的厂家，欢迎来电咨询。