

瑞尼森环保新风厂家 全热新风换气机 铜川新风换气机

产品名称	瑞尼森环保新风厂家 全热新风换气机 铜川新风换气机
公司名称	德州瑞尼森环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯宏海路中段
联系电话	15865905698 15865905698

产品详情

新风系统的优缺点新风系统的优点：1、提供新鲜空气：一年365天，吊顶式新风换气机厂家，每天24小时源源不断为室内提供新鲜空气，不用开窗也能享受大自然的新鲜空气，满足人体的健康需求。2、驱除有害气体：有效驱除油烟异味、CO2、烟味、病毒等各种不健康或有害气体，可避免家里小孩、爱人和老人深受烟危害。3、防霉除异味：将室内潮湿污浊空气排出，清除除异味，防止发霉和滋生病毒，有利于延长建筑及家具的使用寿命。4、减少噪音污染：无需忍受开窗带来的纷扰，使室内更安静更舒适。5、防尘：避免开窗带来大量的灰尘，有效过滤室外空气，保证进入室内的空气洁净。6、安全方便：避免开窗引起的财产和人身安全隐惠，全热新风换气机，即使家里没人，也能自动新风换气。

工业管道新风机组与空调机组联动功能 当机组引入新风制冷时，而新风温度不能满足室内温度要求时，青岛新风换气机，（包含新风机自动关闭时）机组控制器将联通空调机组，使空调机组进入运行状态，两机组共同调节室内温度。（室外温湿度超出设定值时由空调独立调节室内温度）当室内温度降低至温度设定值下限以下时，控制器断开与空调机组的联络，空调机组停止运行，当室内温度超高时（火灾时）风机自动关闭。工业管道新风机报警功能：1、标配新风过滤网堵塞报警功能：报警后风机停止运行；2、标配传感的声光漏水报警控制。（选装功能）3、可选配消防联动控制系统。

具有断、停电（恢复供电后）自动恢复功能。工业管道新风机控制系统：1、机械手动控制系统；2、液晶显示温湿度时间控制系统；3、智能空调联控型控制系统。外形尺寸更小：全体降幅达20%左右，节省设备方位。功用更安稳：在长时间连续工作工况下，能坚持换热效率等多项方针的安稳。

机型更全面：风量100m³/h-100000m³/h，充沛满足不同用户的需求。维护更便利：只需守时清洗过滤器，全热交换新风换气机，而能量回收模块无需专业清洁，使维护作业变得更简略。

光触媒消毒净化(可选)：引进美国Wasun老练的光触媒消毒技术，病毒等杀灭率高达99.9% 瑞尼森环保新风厂家(图)-全热新风换气机-铜川新风换气机由德州瑞尼森环保科技有限公司提供。德州瑞尼森环保科技有限公司（www.ruinisen.cn）是一家专业从事“油烟净化设备,新风换气设备,通风设备及配件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“瑞尼森万德”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使瑞尼森环保在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

