

爱普生CB-2255U

产品名称	爱普生CB-2255U
公司名称	上海皇瑞智能科技有限公司
价格	22599.00/台
规格参数	爱普生:5000流明 分辨率:1920 x 1200 显示技术:3LCD
公司地址	上海浦东新区康达路688弄2栋902室
联系电话	021-20792036 18616163933

产品详情

爱普生CB-2255U是一款全能高端的工程投影机，采用了3LCD投影技术，5000流明的亮度、15000：1对比度、1920*1200分辨率，拥有校正功能且配备HDMI等丰富接口，可以呈现高清的3D CAD、数字广播、蓝光、网络电影等图像。

高亮度、大画面

5000流明高色彩亮度*1*2输出，15000:1 高对比度*1*2，即使在教室、演讲大厅、大型会议室和礼堂，爱普生工程投影机也能投射出高质量的图像。

爱普生水晶高清技术

爱普生独有的水晶高清技术采用具有垂直取向（VA）技术的无机液晶面板，保证更高的对比度和高质量的平滑影像。

DICOM SIM

DICOM SIM 模式可以清晰的还原具有更深阴影的医疗图像（如X-

射线数字图像和其他医疗图像)，适用于医疗教学环境中使用。

“ Screen Fit ” 一键图像自动校正

当投影画面边缘超出屏幕边缘时,只需按下 “ Screen Fit ” 按键，投影机就可以自动调整投影画面大小，使之符合屏幕尺寸。

数字聚焦

按下 “ Focushelp ” 按键，您可以一边看着屏幕里投影图像清晰度的变化，一边调节对焦数字，完成聚焦。

iProjection 投影* (标配无线网卡)

“ iProjection ” 可以实现用户将智能设备中文件无线传输，适用于配备网络功能的爱普生投影机，是实现智能投影的高效解决方案。

双画面并列投影

您可以在同一屏幕上同时投影显示来自两个信号源的内容。例如在一场视频会议中，屏幕内可同时放映远程参与者的影像和会议材料。

网络四画面投影

网络四画面分割投影使用EPSON “ EasyMP Multi PC Projection ” 免费软件，通过网络实现，最多允许50台PC同时连接至同一投影机，而屏幕上可同时显示4台PC 的内容。

EasyMP Monitor

通过网络实现远程对投影机的监视和控制。使用EasyMP Monitor软件，可以查看投影机的使用状态和工作状态，监控到投影机内部的温度，并且发现是否需要更换灯泡及空气过滤网，从而避免投影机出现故障。

3+1保修

在购买后的60

天内，通过“爱普生用户俱乐部注册

网址<https://myepson.epson.com.cn>

免费注册成功，并完整填写调查问卷，即可将整机的保修期延长至三年，灯泡的保修期延长至一年。

智能感光系统

通过智能感光系统，投影画面亮度可根据环境光自动调节，进而达到节能的目的。

日程管理功能

内置时钟，投影机可以在不外接电脑的情况下，按照日程表执行程序，用户可以注册多达30个程序。