纳克直销半自动金属摆锤式冲击试验机，JB-300B试验机

产品名称	纳克直销半自动金属摆锤式冲击试验机，JB-300B试验机
公司名称	济南纳克试验设备有限公司
价格	21000.00/台
规格参数	品牌:纳克 型号:JB-300B 产地:山东济南
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路67号欧亚大观商都B1座1503室（注册地址）
联系电话	18753183881

产品详情

一、产品综述

（一）原理

本公司生产的JB系列冲击试验机是严格按国标GB/T3808-2002《摆锤式冲击试验机的检验》开发的产品，按国标GB/T229-1994《金属夏比缺口冲击试验方法》对金属材料进行冲击试验，按JG145-82《摆锤式冲击试验机》出厂检验。所用式样断面为10*10MM。主要对冲击韧性较大的黑色金属，特别是钢铁及其合金进行试验。

该产品的试验原理是利用摆锤冲击前位能与冲击后所剩余位能之差在度盘上显示出来的方式，得到所试验试样的吸收功。

（二）产品特点

操作上采用半自动控制，操作简便，工作效率高，利用摆锤冲断试样后的剩余能量既可自动扬摆，在连续做试样的冲击试验时，更能体现其优越性。

（三）适用行业

JB系列广泛应用于计量、机械制造、冶金、压力容器、大专院校等行业的检测科研与生产。

（四）主要用途

主要对冲击韧性较大的黑色金属，特别是钢铁及其合金进行试验。

二、技术参数

1、冲击能量：　300J、150J

2、度盘刻度范围及分度值：

型号	JB-300B
能量范围	0-300J　0-150J
每小格分度值	2J　1J

3、摆锤力矩

摆锤冲击能量	300J	150J
摆锤力矩	160．7695N.M	80.3848N.M

4、摆锤预扬角:　150°

5、摆锤中心至冲击点(试验中心)距离:　750MM

6、冲击速度:　5.2M/S

7、试样支座跨距:　40MM

8、试样支座端部圆弧半径:　1-1.5MM

9、试样支座支撑面倾角:　0°

10、冲击刀圆弧半径:　2-2.5MM

11、冲击刀两斜面夹角:　30°

12、冲击刀刃厚度:　16MM

13、试样规格:　10*10*55MM

14、试验机重量:　约450KG

15、试验机外形尺寸:　2124*600*1340MM

16、电源:
三相四线制50HZ380V180W(主电机)