

# 隔音涂料--都彭牌

产品名称	隔音涂料--都彭牌
公司名称	佛山市顺德区都之彭化工有限公司
价格	528.00/桶
规格参数	型号:K15 耐洗刷性:3000次以上 施工方法:刷涂、辊涂、喷涂
公司地址	广东省佛山市顺德区伦教新民大围工业区龙洲路14号1楼之三
联系电话	0757-27757071 13927222098

## 产品详情

“都彭牌”超级环保隔音涂料K16：隔音涂料里的主要隔音原料为纳米多层结构材料，将相关环保水性涂料分子材料夹在中间。整个中间膜均匀地分布了具有隔音效果的微粒子，通过减少透射的声波能量，从而起到吸音隔音的作用。隔音涂料里同时还有部分吸音纳米材料，吸音纳米材料表面充满了直径为1 $\mu$ m左右的小孔，小孔由表面向中心深入，孔的容积占颗粒面积50%左右，因此具有良好的吸附性能，且对目的物有缓释作用。由吸音原理可知，当声波入射到多孔涂饰表面时，进入孔隙内部，引起孔隙内部的空气振动，由于摩擦、空气粘滞阻力和涂层内部的热传导作用，使相当一部分声能转化成热能，从而使声波衰减，反射声减弱而达到吸声的目的。简单说就是声能在不同介质的传播过程中能量的转化。声能转化成其他能消耗掉。声音的传递就是靠着空气分子与分子之间的推动而达到的，另一方面声音的频率与声源振荡的速率有直接的关系，噪音就是因为声音的频率呈现不规则的变化，使听觉接受到的振动很乱，所以大脑会很疲倦且很排斥，进而使听的人感到不顺不悦耳。另外，如果声音的压力增加一倍时，它的声音强度(以分贝表示的声级)便增加6分贝。实践证明：室内墙身和天花辊涂了“都の彭”隔音涂料乳胶漆，隔音和吸声降噪效果非常好。隔音涂料受到全球用户一致好评。“都の彭”隔音涂料乳胶漆给您一个舒适安静和谐的健康环境。

隔音涂料生产总部位于中国涂料之乡——佛山市顺德区，（自有制罐厂），现代化厂房面积8000平方米以上。“都の彭”隔音涂料通过了国家清华大学建筑环境检测中心、国家质检总局中南计量检测中心等系列严格测试，检测结果证明吸音效果显著，令声学专家教授们都赞叹不已。采用发明专利技术。

隔音涂料产品特性：隔音涂料采用发明专利技术，适用于室内外建筑物等的表面：一般住宅小区、路边住宅、隧道、道路隔音屏障、别墅、高档住宅、酒店、、学校、体育馆、音乐厅、歌剧院、工厂，等室内外墙身装饰。除了具有高档乳胶吸音性能强大，并有效地减少和缓解噪音，效果极佳。色彩丰富亮丽、流平性能卓越，涂刷简便，由硅丙乳液、耐晒颜料及助剂组成。具有极佳的附着力，优良的保色性及抗老化性，独特配方，提供防霉抗藻、抗碱、抗紫外线辐射等诸多功能。

规格：例如：20公斤/桶，铁桶。两遍成活20公斤可以喷涂、刷涂、辊涂80平方米。

类型：隔音纳米材料、吸音材料及硅丙乳液等共聚化合物。

稀释剂：水。稀释比例：加水稀释，不超过的20%

施工方法：刷涂、辊涂、喷涂。施工温度： 5 。

涂刷面积：8平方米/公斤（单遍）（干膜厚度大于30微米）

细度： 25（微米）；指触干：25 ：<2小时；实干24小时以上。

光泽：10-20 ；颜色：色泽丰富，请阅读色卡；耐擦洗次数：大于3000次

施工工艺：刮涂腻子二遍---吸音中涂一遍---隔音涂料面漆二遍。

储存：在阴凉、通风、干燥处，温度为5-25度范围内贮存。严防霜冻。

质量标准：符合GB/T9756-2001国家标准。

安全性能：符合国家标准GB18582-2001室内装饰装修材料安全标准。

声学要求：符合GBJ47-1983 和 GB/T 16731-1997国家标准

符合GB/T20247-2006/ISO 354：2003国家标准

销售热线：13927222098（微信同步）谢绍何先生

电话：0757-27757071；27758521；27757637 传真:0757-27831709

QQ: 339063； 邮编：528308

<http://www.dp111.com>；<http://www.dup111.com> 邮箱:dup111@163.com

佛山市顺德区都之彭化工有限公司

营销中心：广东佛山市顺德区伦教仕版村委永至路1号A2