

# 碳纤维手术床 电动液压手术床 外科手术床 手术专用床 厂家直销

产品名称	碳纤维手术床 电动液压手术床 外科手术床 手术专用床 厂家直销
公司名称	济宁市鑫烁医疗器械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市兖州区龙桥街道华金中心1010室（注册地址）
联系电话	15624088513

## 产品详情

### DST-1D电动液压综合手术台（碳纤维手术床）

采用进口电动液压传动结构，替代了传统的电动推杆传动技术，使床体摆放更精确，运动速度更均匀、平稳，性能可靠，经久耐用。

床面板为可透视材料（背板为碳素纤维）制作，电动水平移动行程为350mm，给C型臂提供精确和方便的定位空间，无需移动病人可进行全身性X光透视。

液压系统主要部位均采用原装进口部件，使整体性更加卓越。

升降、平移、头足倾斜、左右倾斜等各种动作操作由独立的动力系统驱动。

高精度的进口直线导轨，保证手术床运行平稳。

304不锈钢材质，底座不锈钢外罩，防刺眼处理，减轻医护人员的眼睛疲劳，方便清洁消毒。

科学的底座设计，为C型臂留有宽大的活动空间，为施术的医护人员预留有脚步的活动空间，保证手术床在实现各种动作时的平衡稳固。

手术床底座采用大脚轮（直径 100mm）设计，移动灵活。刹车时脚轮升起，床底座与地面接触牢固，稳定性佳。

整床及附件采用优质镀铬不锈钢材料，使用多年不生锈，附件不易损坏。

电动手术床具有标准以及反向模式两种，可实现头脚互换功能。

有两套独立电子操作系统，一套为遥控器控制，另一套为手术床床体备用操作控制面板系统，两套系统独立运行，确保手术床使用可靠。

床垫采用人造包裹高密度记忆海绵

技术参数：

项目 参数

床面板尺寸(碳素纤维材料) (2015x540)  $\pm 10$ mm

床面距地高度(不含垫) 最小高度：(610  $\pm 20$ ) mm

最大高度：(1000  $\pm 20$ ) mm

升降行程 (350  $\pm 20$ ) mm (电动)

床面纵向移动行程 (350  $\pm 20$ ) mm (电动)

头足倾角度 头倾：25°  $\pm 2^\circ$  (电动)

足倾：25°  $\pm 2^\circ$  (电动)

侧倾角度 左侧：25°  $\pm 2^\circ$  (电动)

右侧：25°  $\pm 2^\circ$  (电动)

背板角度 上折：80°  $\pm 2^\circ$  (电动)

下折：40°  $\pm 2^\circ$  (电动)

腿板角度 上折：28°  $\pm 2^\circ$  (手动)

下折：90°  $\pm 2^\circ$  (手动)

头板角度 上折：45°  $\pm 2^\circ$  (手动)

背板X射线衰减系数 0.76mm AL

电源 220V 50HZ 300VA

净重 约260kg

(选配) 充电电池 (进口日本松下蓄电池) 能够保证80-100例手术:1套。

(选配) 一键复位功能

(选配) 一键成“ ”型和“ ”型，方便手术

产品关键词：电动液压手术床，电动手术床，C型臂手术床，骨科手术床，悬浮牵引架，骨科牵引手术床，碳纤维骨科手术床，碳纤维手术床，全科手术床，综合手术床，外科手术床