

# 液氯采样钢瓶

产品名称	液氯采样钢瓶
公司名称	西安伽赛德仪器设备有限公司
价格	2600.00/个
规格参数	
公司地址	西安市南二环西段88号老三届世纪星大厦1幢5层K座10511-01号
联系电话	029-85266759 15319799982

## 产品详情

液氯采样钢瓶 液氯取样钢瓶 液氯取样器 液氯采样器

液氯取样钢瓶GB/T6681《气体化工产品采样通则》国家标准。采用一次旋压成型工艺制造，壁厚均匀，表里如一，安全性好。

液氯取样钢瓶主要技术指标：

- 1、工作压力：2Mpa；
- 2、工作温度：-40~80；
- 3、材质:不锈钢；
- 4、规格：300ml、500ML、1000ML、2000ml、2500ml、4000ml、5000ml。

液氯取样钢瓶可以在大液氯钢瓶或者液氯管线上采样，也适用于有毒化工液化气体产品的采集

1、取样时，带有一长一短双内管连通双阀门的瓶头，在瓶头上对应于长管和短管的各阀门上应作好标志。

2、冲洗导管和液氯取样钢瓶:将液氯取样钢瓶接到采样口的管线上，各连接处须严密不漏。通过打开或关闭控制阀和排出阀用待采物料充分冲洗导管。通过开或关控制阀、排出阀和进入阀充分冲洗液氯取样钢瓶，液氯取样钢瓶在冲洗前，可经连接在排出阀上的真空抽气系统进行适当的减压，以利冲洗顺利进行。

3、冲洗后的单阀取样钢瓶经连接在排出阀上的真空抽气系统进行适当减压后，通过打开或关闭控制阀和进入阀采满液体样品，冲洗后的双阀型采样钢瓶通过打开或关闭控制阀、进入阀和出口阀采满液体样品。

液氯取样钢瓶的采样方法：使用带有一长一短双内管连通双阀门瓶头的液氯钢瓶，根据计算好的短内管长度，可采得预留容积为液氯钢瓶容积12%~15%的液氯样品。

注意事项：

- 1、采样安全的各项规定，采样员应熟悉各种液化气的潜在危险及安全技术。采样时严防爆炸、火灾、窒息、中毒、腐蚀、冻伤等事故发生。
- 2、采样时，采样钢瓶不能装满，通常只装至其容积的80%，严防试样中低沸点组分挥发和外界杂质进入样品中。
- 3、采样区应有良好通风，远离火源。装有样品的采样器应防止高温、曝晒，存放在阴凉处。
- 4、对极低温液化气体液氢、液氮的采样，应用特殊采样器。