

铠装密封接头

产品名称	铠装密封接头
公司名称	上海佐观电气有限公司
价格	6.00/个
规格参数	品牌:佐观 规格:M20*1.5 产品标准:GB3836.1
公司地址	上海市奉贤区庄行镇东风村1530号15幢314室
联系电话	021-58648783 18019136026

产品详情

铠装密封接头

产品特性：电磁屏蔽电缆接头，EMC格兰头，防磁波黄铜镀镍葛兰接头特殊夹紧爪与密封件相扣之设计，配合迫紧头装配省时便利，夹紧电缆范围大，抗拉力强，可防水、防尘、防盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。产品材质：黄铜镀镍 不锈钢（可选304、316、316L）螺纹规格：公制M（Mefric）德制（PG）、美制（NPT），螺纹规格以及尺寸可以特殊定制。防护等级：电磁屏蔽电缆接头，EMC格兰头，防磁波葛兰接头在规定的卡口范围内，使用密封件可达IP68使用方法：电磁屏蔽电缆接头，EMC格兰头，防磁波黄铜镀镍葛兰接头

金属电缆防水接头是电缆的配套产品，接头可将电缆锁紧，另一端可接入设备箱体上，也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上

上海佐观电气有限公司,专业生产防水接头，金属电缆接头,电缆固定头，接线端子，固定座，结束带，弹簧接头，耐扭式电缆接头，金属软管，波纹管以及软管接头等配线器材。公司配套设备从数控加工、注塑、冷轧、剖剪、退火、卷管，焊管

电机密封格兰头Cable gland（又名电缆防水接头、电缆固定头Cable fixed head和电缆接头Cable joint）广泛应用于机械设备电气、船舶电气、防蚀设备的电线电缆的固定和保护。主要作用是电缆的紧固与密封。其材料和机构是按照防爆要求进行设计和制造的。接头的使用环境1区.2区危险场所及IIA.IIB.IIC类爆炸性气体环境。工作温度：静态：-40 到100 ，短时间达120 。密封特性达到IP68 螺纹规格,我们设计有

公制牙MG,美制牙NPT,德制牙PG,英制牙G产品种类多满足各类用户的需求。产品的材质A,C,F部分均采用优质的304不锈钢制成, E部分以UL认可的尼龙PA66制成(防火等级UL94V-2)。B,D部分采用三元乙丙橡胶制成。其阻燃性为UL94V-2 上海佐观电气有限公司是专业生产电缆接头厂家,公司位于上海闵行区。公司主要销售不锈钢(304,316,316L)电缆接头/格兰头,不锈钢铠装电缆格兰头,不锈钢电缆格兰头,电缆固定头,不锈钢电缆接头,不锈钢铠装防爆接头,铜接头,铜质电缆接头 电缆接头,金属电缆接头,金属电缆固定头,不锈钢密封接头,防爆电缆固定头,不锈钢防水接头,不锈钢填料函,不锈钢防爆接头,防爆电缆夹紧密封接头,金属电缆防水接头,防水电缆接头,各种铠装防爆格兰头/铠装防爆电缆接头,电机密封戈兰头,铠装防爆填料函(铜镀镍/不锈钢),各种防爆电缆填料函,铜镀镍铠装电缆填料函,防电磁波电缆固定接头,各种电缆填料函,电缆压盖,电缆密封夹紧接头,电机密封格兰头,防爆电缆接头,?、品特性:本款高端防爆不锈钢电缆固定头具有高安全性和稳定性,对抗恶劣环境具有耐腐蚀.工作温度:-40°C至120°C,短时可达150°C.*本产品全数通过EX dII BT4防爆认证,接受定制316.316L.阻燃V0及其他钢件加工.*不附螺帽,请于产品型号后加“-XA”,如M6-03-SS-

XA, 价格与起订量另议.可接受定做各类材质不锈钢格兰头,欢迎免费咨询佐观电气