

防爆填料函如何安装

产品名称	防爆填料函如何安装
公司名称	上海佐观电气有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:佐观 规格:M20 防爆等级:ExdIICT4
公司地址	上海市奉贤区庄行镇东风村1530号15幢314室
联系电话	021-58648783 18019136026

产品详情

防爆填料函如何安装

BTL-系列防爆填料函（又称防爆格兰头）采用黄铜或不锈钢制成，如要求不锈钢请注明。电缆采用填料密封。防护性能良好。具有使用，安装方便，结构安全可靠，防爆性能优越等特点。符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。

该产品采用黄铜或不锈钢制成；上海市各种材质防爆填料函厂家特价

BTL-系列防爆填料函产品可分为II型、III型和IV型，螺纹规格可制成M-公制、G-英制；BTL-系列防爆填料函电缆采用填料密封；

具有快捷安装、安全可靠、防护性能好、防爆性能优越等特点；

规格从G1/2到G4，1/2NPT-4NPT M20-M115等，也可以根据客户要求定制不同标准的螺纹规格；

使用与夹持和固定各类型的钢芯、钢丝编织或带状铠装电缆，用于必须对电缆芯线部分隔爆及外壳气体密封达IP66的场所，防爆标志为EXdII/ExeII/ExtDa21/ATEX/IECEX，防爆要求可加工成隔爆型和增安型两种；

适用范围：1区、2区危险场所。IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境。

防爆填料函安装图片如下：