

小区电梯保养 电梯保养 杏林伟业

产品名称	小区电梯保养 电梯保养 杏林伟业
公司名称	北京杏林伟业电梯工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区东铁匠营横一条31号南院
联系电话	15120070716

产品详情

电梯功能

警铃供在特殊情况下乘客通过按动轿厢内报警按钮，及时通知外界。

驱动设备过热保护由于机房温度过高或运行发热，电动机温度超过预设值时，电梯将自动进入保护状态。电梯就近停靠，开门安全疏散乘客并关闭轿内照明，温度正常后，电梯恢复正常运行。

错误指令取消当指令登记后，在电梯未起动前可通过连续点按此按钮以取消已登记的指令。电梯起动后，为保证乘客的人身安全，电梯保养维修，系统不允许取消已登记信号。

光幕门保护

采用光幕门保护系统，在电梯轿门区域形成保护光幕。当人或物体阻挡了扫描光幕中的任何一束时，电梯门即停止关闭，并反转开启，从而达到保护乘客的目的。

光幕门保护装置，严格遵循GB7588-2003及GB/T2423.1-GB/T2423.4标准，能在照度10，000Lux强度下顺利工作。它的探测部分由红外发射及红外接收组成。红外发射、红外接收内分别直线排列有若干对红外发射管、红外接收管。红外光幕的发射在程序控制下由某个发射管发射单束红外线，同时检测对应的一个接收管的接收信号，就形成了一个探测回路。红外发射与红外接收分别装在电梯轿厢门的两侧，当乘客或物体进出电梯轿厢门平面，小区电梯保养，阻挡了红外光幕扫描过程中的任何一束，光幕控制系统就会探知，并输出信号给电梯轿厢门系统，使正在关闭的电梯门反转打开，从而起到保护乘客的目的。

外召系统

标准采用304发纹不锈钢面板的外召。配置LED显示器。外召具有以下特点：

· 无底盒外召，仅需预留孔径40mm的走线孔即可，无需破坏外墙面装饰，保证了建筑墙面的整洁与完整；

· 增加召唤宽度，外观更加协调，

· 宝石黑高亮合成屏搭配LED，电梯保养，160°全视角显示。

· 显示器可显示包括上行、下行、楼层以及满载、驻停等信号，所有信号显示清晰、明了，能有效而直观指引待梯乘客；

· 坚固的外壳设计，电梯保养方案，一次性拉伸成型全不锈钢材质面板，经久耐用；

操纵箱

操纵箱标准采用3.0mm的304不锈钢面板，配置LED全视角显示，缔造一丝不苟的无微细节。

小区电梯保养-电梯保养-杏林伟业由北京杏林伟业电梯工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。北京杏林伟业电梯工程有限公司（www.bjxlwydt.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电梯及配件较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!