电动伺服攻丝机 全自动数控万向智能摇臂工业攻牙机

产品名称	电动伺服攻丝机 全自动数控万向智能摇臂工业攻牙机
公司名称	苏州苏机机械有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	品牌:苏机牌 移动工作台尺:900*600*800 T型移动工作:900×700×800
公司地址	玉山镇城北北门路3888号昆山国际模具城模具制造区27号楼19室
联系电话	13915745255 18915730259

产品详情

1. 产品介绍：

苏机牌电动伺服攻丝机攻牙机，适用于所有机械制造行业,机床、模具机械、塑胶机械、印刷机械、包装机械制造厂、工程机械、汽车摩托车零部件、航空发动机、机车车辆、烟草机械以及通用机械等行业。伺服驱动控制，重复定位迅速，三种工作模式，无极变速，过载保护装置，造型美观操作简单。

2. 产品库存型号介绍：

M3-M16垂直型、M6-M24垂直型、M6-M30垂直型、M6-M36垂直型、M12-M48垂直型、M3-M12垂直型、M3-M24垂直型、M3-M30垂直型、M3-M16万向型、M6-M24万向型、M6-M30万向型、M6-M36万向型、M12-M48万向型、M3-M12万向型、M3-M24万向型、M3-M30万向型、300KG磁座、600KG磁座、工作台、T型槽工作台、M3-M12夹头、M14-M30夹头、按键与触摸屏价格一样，详询客服。

3. 产品特点：

A.电动攻丝机可以在铅、铜、A3钢、铸铁、生铁、Q235、45号钢、S136模具钢、718模具钢、王牌料、NAK80模具钢等金属材料实现轻松攻丝作业

B.高品质伺服电动攻丝机,机械设计先进,多种工艺全部使用模具化生产,成本低造型美观

C.智能电子显示表会根据不同的情况显示报警代码,以便操作用户根据不同的报警代码进行调整以恢复正常使用

D.按钮控制器比触摸屏控制器使用寿命更长,功能更多，按键和触屏价格一样

4. 电动攻丝机的优势:

A. 机械设计先进 ——多种工艺全部使用模具化生产,成本低造型美观

B. 具有高性价比优势 ——比国内外同型号机器价格低、功能多,多项发明超越其他品牌。

C. 伺服驱动控制 ——克服了气动攻丝机,车床,钻床或手动攻丝机的局限。

D. 丝锥套筒夹带有过载保护装置
——确保不会损坏丝锥,攻丝过程中承受力均衡,螺牙加工精密度高,过扭力保护。

E. 可(选配)万能头 ——工作头可任意角度调节,垂直,水平,侧向,高低等均能攻丝。

F. 无极变速 ——可调节任意速度,速度可在控制器上设定。

G. 三种工作模式 ——手动、自动、间隙三种工作模式任你选择。

H. 操作简单灵活 ——能对复杂笨重的工作迅速定位,准确加工。

J. 重复定位迅速 ——重复定位迅速,攻丝速度快,生产效率高。

5. 电动伺服攻丝机产品部件功能介绍：

a.伺服电机——台湾原装伺服电机,精确、静音、性能稳定,可持续使用无障碍。动力充沛,耗能低,克服了气动攻丝机和手动攻丝机的局限性。

b.正反转开关——自动复位按钮开关,采用不锈钢材质,具有高强度防破坏,防水功能。机械寿命可达50万次以上。

c. 精密行星减速器——精密行星减速器,齿轮精磨处理经久耐用。

d. 扭力夹头快换接头——可快速装夹扭力夹头,锁紧,同轴度高。

e. 标配高强度扭力夹头一套,具有双重扭力保护,当丝锥攻到孔低时离合器会自动脱开,有效避免断丝、烂牙等,提高工作效率

f. 液压弹簧具有弹性作用

g. 攻丝机的攻丝马达是悬浮支撑架来平衡和垂直的,支撑架可以使攻丝马达运动到任何一个位置都能保持与工作台的垂直

h. 专用电脑智能伺服控制器,根据用户的操作需求可以设定参数,扭矩保护、反转、手动、换挡、进速、退速、螺距、深度等

i. 自动模式可以有效控制攻丝深度,无需操作按钮,由深度控制器自动控制

6. 攻丝机伺服系统：

A.系统控制有:

扭矩保护、振动攻丝、手动/自动攻丝进速调整、返速调整、螺距设定、深度设定、自动深度定位、丝锥扭矩保护。深度控制及各种保护控制。

B. 自动模式:

可根据要求设置攻丝深度,螺纹大小。按进速按钮,达到设定的深度后会自动返回,定位精度可达0.05mm,是人工攻丝的20倍。

C. 间歇模式：

可根据要求设置进退速度及深度,以及螺距和螺纹深度

7. 技术参数：

工作电压：220V

M3-16标准配置：夹头8支(3、4、5、6/8、10、12、14、16),调扭力扳手把。(注:14和16这2个夹头不带扭力)

M6-24标准配置：夹头9支(6/8、10、12、14、16、18、20、22、24),调扭力扳手一把。

M3-24标准配置：夹头11支(3、4、5、6/8、10、12、14、16、18、20、2224),调扭力扳手一把,转换接头1个。

M6-30标准配置：夹头10支(6/8、10、12、14、16、18、20、22、24、30),调扭力扳手一把。

M3-30标准配置：夹头13支(3、4、5、6/8、10、12、14、16、18、20、22、24、30),调扭力扳手一把,转换接头1个。

M10-42标准配置：夹头17支(10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32、34、36、38、40、42),调扭力扳手一把,转换接头1个

8. 选配：

吊磁：300KG/600KG

M3-M12夹头/M14-M30夹头

T型移动工作台 900×700×800(mm)

移动工作台 900*600*800mm