

减水剂复配罐1500L塑料加药箱厂家定做批发

产品名称	减水剂复配罐1500L塑料加药箱厂家定做批发
公司名称	湖北佳士德塑料科技有限公司
价格	720.00/个
规格参数	品牌:湖北佳士德 型号:MC 产地:湖北黄冈
公司地址	黄冈市黄梅县小池镇临港中路1688号（注册地址）
联系电话	19972824499

产品详情

公司简介：

湖北佳士德塑料容器厂系中国大陆塑胶旋转成型的专业制造商,并引进先进技术,专业从事各类大型及超大型塑胶普力容器的生产,承接各类特,奇,异型及高精度专用塑胶容器开发,是中国大陆同行业中产品质量佳,门类全,品种多的优势企业。佳士德的所有产品均严格遵循中华人民共和国GB9687-88质量标准,取用优质进口食品级PE原料及配方用料,采用国外成熟的ROTATION（旋转成型）工艺整体一次完整成型技术,具有造型美观,内外光滑,无焊无缝,无毒无味,耐酸耐碱,耐碰撞,耐冲击,耐高温（70摄氏度）,耐冷冻（-30摄氏度）,不渗漏,不易老化,无需维修及清洗,安装,运输安全,便捷等优势。佳士德塑业同期秉承“品质为先,信用至上”,以城市守信的职业操守,严谨做事的工作态度,并以为客户做好每一件产品,每一项服务为己任。勤恳、严谨、创新的瑞通人,期待与国内外各界朋友共谋发展,共赢未来!

加药箱本体材质为PE,外部接管为PE,客户可根据自身需求要求是否开进液口、排污口、液位计接口、

出液口、进水口等。开孔大小、位置完全可根据客户要求开孔，一般情况下排污口布置在箱底方便将溶液完全排空。计量成套设备范围内管道，阀门材质为ABS或U-PVC。

加药箱装置主要用于电厂的给水、炉水、循环水、废水等处理，也可用于石油、化工、环保、供水系统等行业。单元组合式加药装置，主要有溶液箱、计量泵、过滤器、安全阀、止回阀、脉冲阻尼器、水位表、控制柜等组成一体化安装在一个底座上。用户只需将组合式加药装置安放在加药间，将加药管接好接通电源即可启动投入运行，这种工厂化的整套装置，可大大减少设计和现场施工的工作量，对整机的质量、安全和现场投运提供了可靠的保加药箱、溶盐箱。

基本性能

热封性：LLDPE薄膜热封性良好，只要达到最低的起封温度就具有良好的热封强度，封口抗污染能力强。

熔融性能：熔融性能决定于相对分子质量、相对分子质量分布、长支链等因素。同样熔体流动速率LLDPE及LDPE与剪切速率的关系：LLDPE行为与相对分子质量分布窄的HDPE相似，比LDPE的熔融粘度高，所以挤出成型时挤出的载荷增大，发热量也增大。

LLDPE的熔融张力比LDPE低，且熔融应力的松弛时间短。可以观察到从“T”型机头挤出的融膜缩颈大，中空成型时型坯的垂伸度大。由于熔融应力松弛时间短，注射成型品内残留应力小，因此收缩率小，翘曲也小。

热性能：聚乙烯的熔点与结晶的完全程度、晶粒大小成比例，因此LLDPE熔点比LDPE高10-15摄氏度，此处即使同样的LLDPE，共聚物单体的碳数越多，其熔点越高。此规律同样适于维卡软化点。薄膜的热封性能与完全熔着的热封温度相应，LLDPE热封温度比LDPE高10-15摄氏度，而且LLDPE比LDPE熔点范围更窄，所以薄膜的热封性能良好。

LLDPE的耐寒性，就催化温度与熔体流动速率的关系来看，LLDPE脆化温度比LDPE，HDPE都低，这表明能耐更低的温度。

物理力学性能：

LLDPE的拉伸性能与LDPE性比，拉伸数量、拉伸屈服强度大，特别是拉伸断裂强度和断裂伸长率大，一般可从应力-应变曲线面积求出断裂时所需要的能量，以此作为树脂刚性的指标。很明显，LLDPE的刚性好，这可认为是由于LLDPE分子中系链分子多的缘故。

注：本店商品均发物流，所以不直送上门如须直送另加直送费本店为厂家直销，价格随时会浮动！

买家请注意，工业品体积巨大，运输途中或许有细微划痕！但是不影响正常使用，如有影响，可免费换货，请放心购买！