

# 供应水产养殖帆布水池养鱼养虾养泥鳅500克刀刮布水池

产品名称	供应水产养殖帆布水池养鱼养虾养泥鳅500克刀刮布水池
公司名称	赣州鑫毅帆布有限公司
价格	7.80/平方米
规格参数	
公司地址	江西省赣州市赣州蓉江新区潭东镇323国道康居社区东1排19号（注册地址）
联系电话	13763944517

## 产品详情

帆布的密度的大小和帆布的质量好坏脱不了关系，我们自己也会有感觉，有时拿着两块帆布就能摸出其中一块质感好，厚实，那么这块帆布就比另一块质量号密度大，那么我们下面介绍帆布的密度测量法。间接测数法：帆布的间接测数法是凭仗照布镜或织物密度剖析镜来实现。织物密度剖析镜的刻度尺长度为5cm，在剖析镜头上面，一块长条形玻璃片上刻有一条红线，在剖析织物密度时，挪动镜头，将玻璃片上红线和刻度尺上红线同时对准某两根纱线之间，以此为起点，边挪动镜头边数纱线根数，直到5cm刻度线为此。输入之纱线根数乘以2，即为10cm织物的密度值。在点数纱线根数时，要以两根纱线之间的中心为起点，若数到起点时，超越0.5根，而缺乏一根时，应按0.75根算；若缺乏0.5根时，则按0.25根算。织物密度个别应测得3 - 4个数据，而后取其算术均匀值为测定后果。直接测试法：这种方式实用于密度大的，纱线特数小的规矩组织的织物。首先经过剖析织物组织及其组织循环经纱数（组织循环纬纱数），而后乘以10cm中组织循环个数，所得的乘积即为经（纬）纱密度。以上介绍希望能给大家带来帮助，更多了解请致电联系我们。

防水帆布蓄水池、帆布鱼池介绍：

- 1.厚度：约0.6mm
- 2.克重：约750克/平方米
- 3.颜色：蓝色
- 4.常用规格：1.5米（其它宽幅加工定做）
- 5.产品功能：防水，防霉，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖
- 6.产品特点：产品无线头，表面光滑，不易掉胶，透光性好,使用寿命长。

## 一、产品的特点及性能指标联单

- 1.拉伸强度指标：经向强度 2100N/5CM纬向强度 1600N/5CM
- 2.不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱
- 3.能耐低温，耐寒温度为-20
- 4.能防霉，防霉实验为一级。

## 二、产品特点及使用注意点

- 1.具有防水、防霉功能，并具有材轻、抗拉强度高、耐酸碱、抗高温、洗刷折叠方便等特点。
- 2.本产品在使用过程中应避免与锋利的金属快口撞击。
- 3.产品使用中如有损坏，可用涂胶液修补。
- 4.产品质量保证，并能为用户做好服务。

防水帆布蓄水池，帆布鱼池质优价廉，欢迎来电咨询采购.