

无机纤维喷涂棉设备 安徽无机纤维喷涂棉 濮阳盛隆保温工程施工

产品名称	无机纤维喷涂棉设备 安徽无机纤维喷涂棉 濮阳盛隆保温工程施工
公司名称	濮阳市盛隆保温工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市锦田路与新东路交叉口向南50米路西
联系电话	18539339769

产品详情

喷涂基面处理

(1)、喷涂基面处理:用压缩空气或清水清理喷涂基面灰尘和污垢;检查吊挂件及预埋件是否牢靠，应将松动部件紧固，如原基面已经损坏或有严重裂缝，应先进行修补。

3、材料配制和调试

(1)、打散压缩纤维棉，连续将喷涂棉填入喷涂机内，并保持料箱内纤维材料充足。

(2)、喷涂后的施工现场应及时清理，将回弹料清除现场，并拆除喷涂防护等。

如果装修的房子周围有噪音，那么就要事先做好隔音处理，可以在专业人士指导下用隔音棉和石膏板做一层隔音墙或者使用专业的隔音材料。还可以用专业的隔音材料做专门的隔音吊顶，需要隔音毡与石膏板组成弹性吊顶。

一、家庭空间隔音改造

外阳台进行改造，应该进行墙面和阳台窗的隔声处理，不但可以防止室外噪声的传入，还可以起到保温隔热的作用。注意墙面孔洞的空气传声。一些房屋墙面的电线盒、插座盒是相通的，超细无机纤维棉喷涂施工，会成为墙面传声的通道，还有空调孔等等，如果在装修中没有认真处理，也会成为传声通道。

二、家庭音乐室，超细无机纤维棉喷涂材料，家庭影院的改变

如果是音乐发烧友和家中有练习音乐的音响室，无机纤维喷涂棉设备，在装修时更应该进行隔音和吸音处理，安徽无机纤维喷涂棉，选择专业施工单位。

无机纤维喷涂，这种材料最初在2002年由美国引进到国内的，在其它发达国家中得到了非常好的推广和运用，主要运用在外墙保温、体育场馆的吸音降噪、娱乐场所的隔音减震，效果那是杠杠滴。在声学行业来讲它可以将第yi次强有力的声波转化为热能吸收。下面我们来介绍下这款材料的详细：

无机纤维喷涂棉突出的性能：

一、隔音降噪：

无机纤维喷涂是一种非常优良的吸声材料，经权威机构检测，30mm厚的降噪系数(NRC)高达0.85，远远高出其它类型的声学材料。

二、保温隔热：

无机纤维喷涂本身材质的热阻值高，施工后形成致密结构，有效地阻止了空气对流，从这两方面因素，起到了优良的绝热性能，达到建筑节能的目的。

无机纤维喷涂棉设备-安徽无机纤维喷涂棉-濮阳盛隆保温工程施工由濮阳市盛隆保温工程有限公司提供。无机纤维喷涂棉设备-安徽无机纤维喷涂棉-濮阳盛隆保温工程施工是濮阳市盛隆保温工程有限公司（www.slbwgc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：边经理。