# 优润制冷系统管道清洗剂YR-055清除积碳油腻杂质无水份易挥发

产品名称	优润制冷系统管道清洗剂YR-055清除积碳油腻杂 质无水份易挥发
公司名称	湖北优润化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	武汉经济开发区12c2地块武汉经开万达广场b区s5 -3栋30层D3-15室
联系电话	暂无

## 产品详情

#### 产品介绍:

冷媒管路清洗剂用于空调制冷系统压缩机烧坏后或系统升级以前冷媒管道内部清洗以及清洗冷媒管理内部水分残留。为防止压缩机再次烧坏或者产生冰堵情况,整个系统应该被彻底清洗,优润化工厂采用世界上先进的化学技术为此而研发出YR-055。YR-055可清洗使用酯类油、烷基苯油、矿物油的各类空调和制冷系统;其阶段性蒸发原理可以液化积碳、水分、粘状物、油、脂类,然后把它们从系统中彻底清除而无任何残留或湿气且可以重复使用;同时YR-055可清除系统中产生的酸。

### 产品特点:

1. 可直接排放到大气中 2. 无氯 3. 生物自然降解 4. 无CFC 5. 阶段性蒸发 6.不可燃 7.无残留物8. 不污染油 9. 能清除积碳、水、沥青、油、脂类 10. 能清除系统中的酸

#### 使用说明:

- 1. 回收冷媒。
- 2. 对于清洗整个系统,若系统烧坏或污染非常严重,建议断开压缩机、干燥器、膨胀阀、接收器、毛细管等部件,并用软管连接被断开处。对于普通烧坏,为操作方便,只需断开压缩机而无需断开其他部件(毛细管在清洗中可能被阻塞)。3. 用软管把自吸循环泵和YR-055液体以及整个系统连接,并且让YR-055循环 30分钟4. 对于大型系统,可以把冷凝器、蒸发器分开来独立清洗。5. 回收被清洗后的YR-055。6. 用100PSI(或以下)的氮气冲刷系统。7. 把干燥器、膨胀阀、接收器、毛细管等和系统连接(若被分开清洗);对于需要替换的部件进行替换,把新压

缩机和整个系统连接,并抽真空到至少300microns.

8. 不要在易燃、易爆处使用。