

# 郑州建筑工地理木方价格

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 郑州建筑工地理木方价格               |
| 公司名称 | 太仓市浮桥镇创秋建材经营部             |
| 价格   | 面议                        |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 太仓港经济技术开发区万方国际码头          |
| 联系电话 | 0512-33060489 18168962626 |

## 产品详情

创秋木业是一家国内外优质的木材加工企业，林先生：181-6896-2626主要产品有北美铁杉花旗松、美国云杉，新西兰辐射松，俄罗斯白松，落叶松，樟子松等各种规格建筑工程木方，木质包装箱板材，木质托盘，实木家具用材，以及各种规格的仿古建筑木材等。（本公司常年承接国内外大中型优质建筑工程材料供应，战略合作单位：万达、万科、碧桂园、绿地、华润、金地、保利等，与中字头建筑国企中铁、中建、中化、中冶等多领域展开工程材料供应合作，地铁、高铁、市政、桥梁、隧道、大型楼盘、污水处理厂、水库建设等）

木方长度一般有：2000、2500、2700、3000、3500、4000、4700、5000、6000；

建筑木方材质：落叶松、白松、樟子松等；建筑木方规格尺寸长度：2m,2.5m,3m,3.5m,4m,6m

宽度：50-400mm 厚度：30-400mm；

常规尺寸：25\*125、28\*125、32\*150、36\*125、38\*150、45\*100、50\*150、65\*200...

常规用途：包装料、防腐坯料、炭化坯料、深度碳化木、集成材坯料、工程跳板等

使用范围：桥梁、建筑工程模板支撑，骨架，枕木。

品种：辐射松、花旗松、铁杉、白松、云杉、落叶松、樟子松等。木方特点：

1、木方的规格一般分为30\*50毫米的，这个指的是它的长和宽我们叫35方，这个一般是用来吊棚做木龙骨用的，或者做一些造型的内部结构用的。60\*90的，一般的老式的家具的框架就是用这个做的，但是几乎在家庭装修里很少看见了。120\*40的，叫门边方。是用来做门的骨架的，两面在贴上板子喷油漆，一个门就做成了。

2、一般装修中木方是不用上漆的，在做内部结构的时候有的时候会根据需要刷上防火涂料。 3

、理论上讲木方可以用在造型上，只不过问题在于是否用的美观合理，只要美观合理没有什么材料和东西是不能用的，这个主要看设计师的功力了。 4、上漆的工序一般是先打腻子，把木材的中眼都密死，否则喷出的油漆容易花，然后用砂纸打磨，在喷底漆再打磨，如此反复大约要四次左右，这就叫四遍底漆，然后上面漆，也是一样要用砂纸打磨再喷再打磨，如此反复要三次左右，这就叫三遍面漆。

在装修工程中主要是做木龙骨（包括顶棚龙骨和地板龙骨）；在土建工程主要是做混凝土模板的楞木；被广泛应用于吊顶、隔墙、实木地板骨架的制作中。在家庭装修中，木方的制作占很大一部分，所以木方的选择就显得格外重要。选择好质量的木方对家庭装修的质量有很大的影响。因此，在购买木方时应该仔细挑选，着重把好质量关。建筑木方挑选方法：

1.手掂重量法：可以用手掂量掂量木方的重量，含水大的肯定要重一些。

2.手摸法：把手放在木方的上面，感受一下它的潮湿程度。 3.敲钉法：可以用长钉试着钉入木方内，如果很容易钉入的话，说明木方比较干燥，反之，则湿度比较大。 4.抖动法：可以把成

品的木方，从一端用力抖动，如果质量不合格的，一般容易从中间一分为二断开。 5.眼观法：  
一根木方，从头到尾总共有多少个节疤，如果节疤显黑色，那就不行，安装的时候易断。

建筑木方含水量： 木方的含水量在8%~12%为正常，这样在使用的时候才不会出现开裂和起翘的现象。通常木方的含水量与木方的干燥方式有关。蒸汽法的干燥效果，如果有专门的设备，也可以进行检测。

建筑模板方面： 尺寸：

长×宽=1220mm×2440mm（4英尺×8英尺）； 长×宽=915mm×1830mm（3英尺×6英尺）