

密封固化剂 美特建材 宣城固化剂

产品名称	密封固化剂 美特建材 宣城固化剂
公司名称	芜湖市美特建筑装饰有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市镜湖区联盛国际商业广场2#二十三层7312
联系电话	13855313025

产品详情

为什么工厂车间地坪每隔几年就需要用混凝土密封固化剂进行旧地面翻新?

在混凝土密封固化剂地坪中，工业地坪是使用频率非常高的一种，频率地叉车磨损及机器设备的运作，是影响地坪使用年限的主要因素。因此工厂车间地坪在使用几年后都需要进行旧地面翻新。

1、叉车及其他机器对地面的磨损--叉车是极其损耗地面的一种厂房机械设备，但是每个生产车间的叉车却是必不可少的，地面经过叉车长时间的磨损，会起尘起砂。加上混凝土地面本身收到外界自然因素影响会产生风化及各种侵蚀等，都会影响地坪的正常使用。

2、盲目选择不适合的产品。

有些工厂还是以旧思想对地面做环氧处理，在还不了解新产品已经上市的情况下，使用环氧地坪，这样在使用过程中，地坪会因为环氧的弊端，宣城固化剂，出现气泡、脱皮等等问题，在维修费用高昂但地面又已经严重影响的情况下，令厂家骑虎难下。

地板砖业也是很多商家中意产品选择之一，这种产品虽然能暂时解决地面起砂起尘，但是在车间厂房经常重机器的作用下，很容易出现空鼓、碎裂等问题，影响地面的使用。

现在市场上两种常见的办法来判定混凝土密封固化剂的好坏，分别是是否有手滑感和是否有泡沫，以下来看看使用这两种方法来判定是否合理。

1.是否有手滑感来判定“手滑感”，实际上大部门碱性溶液，是通过腐蚀人的皮肤，而产生手滑的感觉，如起蜡水、肥皂水、碱性的混凝土密封固化剂，但市道市情酸性的混凝土密封固化剂的材料，就没有这种感觉。手滑感只是碱性溶液的一个共同特点，而不能以此来判定材料的好坏。

2.以是否有泡沫来判定实际上混凝土中的毛孔中，存有一定的空气。渗入地面渗出快的，为稀的溶液，

置换毛孔中的空气就快，混凝土固化剂，空气快速排出，就有冒泡现象。相反渗入地面渗出慢的，为稠的溶液，空气排出慢，可能冒泡现象就少或没有。所以冒泡只是空气排出的一种现象，而不能用来判定材料的好坏。

还在犹豫要不要做混凝土密封固化吗？相信你看完下面的内容就会毫不犹豫的选择做了。

- 1.坚硬：经混凝土密封固化剂处理后的地面，莫氏硬度将达到8，密封固化剂，莫氏硬度提高 45.3%；
- 2.耐磨：混凝土密封固化剂能够将混凝土中的各种成分固化成一个坚硬的实体增加硬度和密实度，地面熟化后，耐磨度将提高到 8 倍以上；
- 3.防尘：混凝土密封固化剂与混凝土发生化学反应，在混凝土表面形成一个无尘、致密的整体，持久控制了混凝土灰尘从表面空隙中析出；
- 4.防滑：一般的混凝土地面，盐碱成份会从表面析出，导致打滑。经混凝土密封固化剂处理后混凝土表面形成一个坚固、致密的整体，盐碱成份不会从表面析出；
- 5.抗压：抗压强度经处理试样比未处理试样增强 27.3%，抗折强度提高 3 倍以上；
- 6.抗渗：能有效渗入到混凝土内，并与其发生化学反应，锁住里面的毛孔，固化剂生产厂家，对混凝土表面起到恒久的密封效果，能有效抑制水、油和其它的表面污物进入混凝土内；
- 7.抗风化：紫外线及喷水对处理过的试样没有不良的影响.能有效阻止氯离子的通过.测试表明经处理过的地面，不会因暴露在电磁或水雾中受到影响；
- 8.耐腐蚀：经处理后的地面，将大大提高了混凝土的耐腐蚀性能；
- 9.光亮：经混凝土密封固化剂处理后的混凝土地坪会出现大理石般光泽，使用越久光泽度越好；
- 10.环保：混凝土密封固化剂是一种混凝土密封、防尘、耐磨硬化剂，无色、无臭、无毒；
- 11.不燃：符合所有 VOC 规则。能使混凝土坚固和防尘；能阻止水份、油污渗透、碱化、风化等。

密封固化剂-美特建材(在线咨询)-宣城固化剂由芜湖市美特建筑装饰有限责任公司提供。芜湖市美特建筑装饰有限责任公司（www.ahdipingqi.com）在建筑用涂料这一领域倾注了无限的热忱和热情，美特建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。