

# 南京幕墙维修 合肥鹏图清洗公司 幕墙维修改造

产品名称	南京幕墙维修 合肥鹏图清洗公司 幕墙维修改造
公司名称	安徽鹏图建筑劳务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市望江路与王下份路南200米
联系电话	15205605609

## 产品详情

玻璃幕墙维修有哪些：

玻璃的更换：幕墙、门窗、玻璃天棚、雨篷等，因玻璃自爆，或人为原因造成玻璃损坏破碎，玻璃应及时更换，以防止发生各种安全事故及造成更多损失。此玻璃更换项目属幕墙维修中常见问题，难点为：新订玻璃颜色要与原玻璃颜色一致。

幕墙、门窗、玻璃天棚、雨篷等，因玻璃自爆，南京幕墙维修，或人为原因造成玻璃损坏破碎，玻璃应及时更换，以防止发生各种安全事故及造成更多损失。此玻璃更换项目属幕墙维修中常见问题，难点为：新订玻璃颜色要与原玻璃颜色一致。

玻璃幕墙维修检测中的常见问题

材料、构配件的性能检测

- 1.幕墙安装前对后置埋件(锚栓)的抗拉拔力进行现场抽样检验。
- 2.硅酮建筑(耐候)密封剂在使用前，应进行与其接触材料的相容性检测。
- 3.硅酮结构密封胶在使用前应进行与其接触材料的相容性和剥离粘结性试验，幕墙维修改造，并应对邵氏硬度、标准状态拉伸粘结性能进行复验。进口硅酮结构密封应有商检报告。
- 4.双组分硅酮结构密封剂由基剂和固化剂两个组分组成，在使用前应进行混匀性试验和拉断(胶杯)试验，以分别检验结构胶的混匀程度和结构胶两个组分的配合比是否正确。
- 5.加工好的隐框、半隐框玻璃板块，随机抽取1%进行剥离试验，以检验结构胶的固化程度及结构胶与铝矿的粘结强度。

6.全玻幕墙安装过程中，应随时检测调整面板、玻璃肋的水平度和垂直度。7。铝塑复合板应进行剥离强度检验。

8.石材面板的弯曲强度、放射性、抗冻性检测。石材幕墙用结构胶的强度检测和密封胶的污染性检测。

9.幕墙节能工程除按一般幕墙要求进行复验的材料外，还应增加对下列材料的下列性能进行复验：幕墙玻璃的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点，保温材料的厚度、密度、导热系数、燃烧性能、抗压强度，隔热型材的抗拉强度、抗剪强度。

### 玻璃幕墙定期检查

(1)、在保修期内由供方组织定期检查、回访，发现质量隐患及时排除。

(2)、胶条及注胶随时检查，幕墙维修厂家，如发现脱落或损坏及时更换或修补。目前国内使用的大多数是国产硅酮胶和进口硅酮胶，而且必须通过国家指定检测单位作过相容性试验后方可使用。注意修补时一定要等到完全固化后（24h）再进行。修补时需将损坏处清理干净，幕墙维修公司，并要大于2/3长度。

(3)、定期用擦窗机进行清洗。

(4)、表面修补：局部损伤或划伤用修补漆。茶色修补漆及白色修补漆：BOSNY

(5)、检查一是表面检查法：外观目测表面是否有损坏现象。二是内部检查法：检查玻璃是否损坏，发现损坏及时更换。连接件定期检查是否腐蚀和松动。五金件是否有功能性障碍。胶条是否脱落、龟裂，涂胶是否有缺陷。检查部位有否损坏。玻璃是否结露。

南京幕墙维修-合肥鹏图清洗公司-幕墙维修改造由合肥鹏图建筑清洗有限公司提供。南京幕墙维修-合肥鹏图清洗公司-幕墙维修改造是合肥鹏图建筑清洗有限公司（[www.hfptjqx.com](http://www.hfptjqx.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。