

# 检查井模块 检查井模块厂家

产品名称	检查井模块 检查井模块厂家
公司名称	清苑县紫君新型建材制造有限公司
价格	5.70/块
规格参数	检查井模块:13930890824 MY15:314*240*170 河北:保定-定兴
公司地址	河北省保定市清苑县闫庄乡南闫庄村
联系电话	13930890824 18333236825

## 产品详情

检查井模块 检查井模块厂家，矩形检查井模块，圆形检查井模块，弧形检查井模块厂家当雨污管径D 400mm选择 700或 800圆形混凝土检查井模块；当雨污管径D 800mm选择直径为 900- 1500圆形混凝土检查井模块；当雨污管径D=900-2000mm选择矩形900三通混凝土检查井模块。混凝土模块要及时备料，模块进入施工现场必须提供产品的合格证，标明生产厂家、模块的强度等级、型号、批次和生产日期等。

2. 检查井模块 检查井模块厂家安装前先做基础垫层。12S522《混凝土模块式排水检查井》适用于市政及工业与民用建筑室外无内压的圆形排水管道。雨水管道管径D = 200 ~ 2000mm，污水管道管径D=200 ~ 1500mm，检查井盖板以上设计覆土厚度在0.4 ~ 4.0m之间。结构抗震设防烈度不大于8度（0.2g、0.30g）。矩形井按有地下水及无地下水两种情况设计，其余均按有地下水设计。主要内容包括：700 ~ 1500mm圆形、直线和90°三（四）通矩形混凝土模块式排水检查井选用与施工详图；900 ~ 1500mm圆形沉泥井选用与施工详图；矩形和半圆形竖槽式混凝土模块式跌水井选用与施工详图。根据混凝土模块产品及其作为井室墙体材料的砌筑技术发展，对05SS522《混凝土模块式排水检查井》进行修编。本图集采用混凝土模块作为排水检查井墙体的砌筑材料替代粘土实心砖，对节约土地资源、保护生态环境将起到积极作用。接入井的雨污水管径D选择合适的检查井型及配套模块。选择原则：管道直径300 D D1500时选择矩形、基础应该坐落在土质良好的土层上，地基承载力特征值不得小于100kPa，根据地质报告，该工程雨污管道坐落于淤泥质粉质粘土层，该层地基最大容许承载力为75kPa，故先需对地基进行处理，处理方法：采用30cm块石+C15混凝土注浆，然后再用C15素混凝土做垫层。接入支管超挖部分采用级配砂石或素混凝土基础。

3. 检查井模块 检查井模块厂家，检查井模块砌筑时，砌筑砂浆所用的砂、水泥和外加剂等原材料必须有质保书或复试报告，材料的报验必须经监理认可后方能使用。