

专业制作树脂发光字 信州区树脂发光字 永创广告发光字广告

产品名称	专业制作树脂发光字 信州区树脂发光字 永创广告发光字广告
公司名称	上饶市永创广告有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省上饶市信州区五三大道31号3-4幢附1号、 2附1号
联系电话	13677936567 13677936567

产品详情

楼顶发光字为什么选择外露冲孔发光字

首先我们来看下冲孔发光字是什么字，从字面上来看，就是LED灯珠外露的一种发光字，由液态亚克力，或是金属材质如不锈钢，铁板，铝板等经过激光切割并冲孔，再将一颗颗的LED灯珠镶嵌在金属板材的小孔上而制作成的一种性价比高，可维护性强的发光字。我们从以下几点阐述冲孔发光字的优点：

- 1、冲孔发光字金属板材可以焊接，液态亚克力，可以浇注任意大小，在字体尺寸上没有限制，一般楼顶发光字都在五六米以上，有些甚至超过十米。
- 2、冲孔发光字上面的LED灯珠露在字壳外面，不锈钢围边树脂发光字，不像内打灯发光字要经过一层亚克力面板再透出光线，信州区树脂发光字，因此它的亮度是所有发光字中亮的，根据客户的要求可以加密灯珠的数量，专业制作树脂发光字，达到高亮的显示效果，在雾霾天也能远距离清晰可视。
- 3、冲孔发光字这种字一般不需要封底板，因此后期维护变得更简单，发现某些灯珠不亮，或接线松脱的时候，换掉即可。

广告门头LED发光字怎么配电源

一、先计算一套字共需用多少组灯

以一套字需用48组3颗灯的红光灯为例，每组灯功率为0.5W。

二、根据总模块数选适用的变压器

$48组 \times 0.5W / 0.8 = 30W$ ，因为此红光灯适用12V电压，所以这一组字用一个12V/30W的变压器就可以了。

三、各型号变压器可带LED模块数量对照表 发光字技术参数、性能

电源电压：AC220V 工作电压：DC12V 功耗：15W-20W/平方米

灯模组：3头灯模组尺寸：12mm × 70mm LED模组物理点间距：25mm 单灯发光角度：>120度
LED使用寿命：>50,000小时 适应温度：-10 -50 ；佳视距：5米 平均无故障时间：>5000小时
适应环境：防水、防风。

金属发光字选购有哪些技巧？

金属发光字选购技巧：

1、外壳采用金属材料：比如拉丝不锈钢板，镜面不锈钢板，不锈钢树脂发光字，钛金板，钛金拉丝板，镀锌板等；

2、经过大型激光切割设备切割，采用锡焊接的方式与底板焊接而成；

3、无缝打磨、拉丝，抛光表面处理；

、发光字选购技巧

4、经过表面处理好的外壳需要用保护膜保护好；

5、环氧树脂有软性和硬性区分：软性的树脂晶莹剔透，透光效果好，亮度高。硬性相反；

6、厚度：字的厚度越薄，灯的排列密度越密，这样才能保证发光的均匀，因此灯的成本就越。

专业制作树脂发光字-信州区树脂发光字-永创广告发光字广告由上饶市永创广告有限公司提供。专业制作树脂发光字-信州区树脂发光字-永创广告发光字广告是上饶市永创广告有限公司（www.yongchuang1688.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：叶经理。