

# 仿木护栏 水泥仿木护栏 哥特建材厂

产品名称	仿木护栏 水泥仿木护栏 哥特建材厂
公司名称	枞阳县哥特建材厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市枞阳县钱铺乡黄岗村
联系电话	13965048709

## 产品详情

### 水泥护栏要求强度是达到多少的？仿木护栏

混凝土护栏的强度，一般指的是混凝土的抗压强度。选用不同标号的水泥、不同级配的骨料和不同的配合比，就可以制作出具有不同强度等级的混凝土。由于混凝土在护栏结构中主要起承受压力的作用，仿木护栏，因此，抗压强度就成为它的所有力学性能中最为重要的性能。根据混凝土护栏的受力特性，参照国内一些高速公路防撞护栏的使用经验，从安全、经济的角度出发，条文规定混凝土防撞护栏相应的混凝土标号不应低于25号。仿木护栏

混凝土水泥护栏采用的水泥、砂石和水等材料，应符合现行交通行业标准《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041-89）的规定。凡在公路桥梁建筑中所采用的混凝土材料，包括混凝土护栏用的材料，均已包含在现行《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041-89）和《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTJ023-85）中，可遵照有关规范执行。

混凝土护栏与一般钢筋混凝土构件不同。在护栏中配置一定数量的钢筋，主要为满足安装起吊的要求，钢筋用量不会太多。因此，对钢筋的品种、规格及设计强度应符合现行交通行业标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》的有关规定。

### 混凝土仿木栏杆的安装要求仿木护栏

1、安装基础；安装基础应保证平整度合格率在95%以上，仿木护栏供应，基础预留宽25cm\*25cm深15cm，预留孔用于预埋立柱。预留孔的中心距根据所选栏杆款式的中心距预留。

2、栏杆组装；栏板与立柱采用榫接方式连接，现场放线安装，先固定立柱，河道仿木护栏厂家，后榫接栏板。

3、栏杆调校；每隔15-20米对安装好的栏杆进行调校，调校后用C25混凝土浇灌预留孔固定立柱。仿木护栏

4、勾缝处理；用勾缝剂或水泥砂浆对榫接处进行勾缝涂刷。并及时擦拭溅到产品表面上的勾缝剂或水泥砂浆。勾缝剂干透后再用随车配发的表面处理材料勾缝部分。勾缝处理仅限仿木产品；仿石产品不用勾缝

仿木栏杆的内部结构造型和表面造型是怎样制作的呢？内部结构和表面造型是仿木栏杆制作工艺中重要的一部分，工艺的好坏决定栏杆的最终形态和使用。该栏杆制作自由，造型十分活泼，形式多样，能够做出天然石材的效果，至于是怎样制作的，小编今天就来给大家讲述一下，让我们加深对栏杆的了解，也正好认识一下这门工艺。

### （1）仿木栏杆内部结构造型

内部结构造型是仿木制作的第yi步也是基础，它决定了仿木栏杆整体形状的优劣。比较正规的仿木栏杆制作团队都是按照园林设计师事先设计好的图纸造型，但是现实当中大多数仿木栏杆制作电焊人员都是按照自己想法造型。把内部造型造好以后，然后把准备好钢丝网铺上，为后续的表面造型做铺垫。（在内部造型方面也有选择以砖为材料的，但是没有钢筋的好看）。仿木护栏

### （2）仿木栏杆表面造型

表面造型分为三步，首先，把水泥浆涂在钢丝网上，水泥仿木护栏，可以在这一步做一些简单的造型，为以后造型做基础，也可以不选择造型，把水泥涂上就可以了，然后，仿木栏杆表面‘肌肤’的处理，在第yi层的基础上造型，这也是仿木栏杆造型的最后一步，也是最重要的一步。最后，刻画仿木纹理，一般都会选择钢丝制作的画笔刻画，这一步一定要在水泥没有干之前完成。

仿木护栏-水泥仿木护栏-哥特建材厂(优质商家)由枞阳县哥特建材厂提供。枞阳县哥特建材厂（[www.zygtjc.com](http://www.zygtjc.com)）在水泥及制品这一领域倾注了无限的热忱和热情，枞阳县哥特建材厂一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王先生。同时本公司（[www.ahgrcgj.com](http://www.ahgrcgj.com)）还是专业从事grc构件厂家，订做grc构件，grc构件生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。