

淳安物流企业 淳安物流 龙超物流

产品名称	淳安物流企业 淳安物流 龙超物流
公司名称	杭州龙超物流有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市石大路货运市场
联系电话	15868170168

产品详情

大件运输中需要有哪些注意事项

1.在办理托运手续时，除按一般规定外，托运人必须提交货物说明书，以及装卸、加固等具体要求，在特殊情况下，还须向有关部门办理准运证。承运人应根据托运人提供的有关资料进行审核，掌握货物的具体特征，选择适合的车辆，在具备安全运输条件和能力的情况下，再办理承运手续。

2.承运人应根据大件货物的外形尺寸和车货质量，在起运前会同托运人勘察作业现场和运行路线，了解沿途道路线形和桥涵通过能力，并制定运输组织方案。涉及到其他部门的应事先向有关部门申报并征得同意，方可起运。

3.制定货物装卸、加固等技术方案和操作规程，并严格执行，确保合理装载、加固牢靠、安全装卸。装卸作业由承运人负责的，应根据托运人的要求、货物的特点和装卸操作规程进行作业。由托运人负责的，承运人应按约定的时间将车开到装卸地点，并监装、监卸。

杭州到全国各大城市的物流专线，杭州到贵阳的物流专线，杭州到拉萨的物流专线，杭州到哈尔滨的物流服务，欢迎您前来咨询，我们竭诚为您服务。

杭州龙超物流有限公司专业从事到全国各地物流货运的物流公司。

物流业仓库用地选择方法：随着社会文明的不断进步和现代化工业生产的迅速发展，物流仓储业得到了空前的繁荣，同时随着企业对产品包装、存储要求标准的提高，物流仓储业对库区地面也提出了更高的要求。

一、传统地面形式的剖析

目前物流仓储中心的地面基本以普通水泥混凝土地面为主，部分条件较好的库区采用水磨石或地板砖，经过多年使用证明，淳安物流，这些地面分别存在着不同的问题。

普通水泥混凝土地面一般采用C20以上强度，15~20cm厚的素混凝土直接收光做面层，或在混凝土垫层上再做3~5cm厚，C30以上强度的水泥砂浆罩面层。这种地面形式是颇便宜的地面形式，但并不是经济的地面形式，一般使用两年以后，在叉车的作用下地面会出现不同程度的翻砂、起尘现象。随着使用年限的延长，加上碳化、水侵蚀和风化的作用，淳安物流公司，地坪表面会继续粉化，影响正常使用。具体表现在货物堆放无论时间长短，上面总是布满灰尘。

水磨石地面和地板砖地面，根据不同材质的选择，一般每平米造价比普通混凝土地面增加30~60元左右。这两种地面形式在使用功能上基本解决了混凝土地面的翻砂起尘问题，但其面层本身与混凝土基层是剥离的，所以在重车的作用下，极易造成水磨石或地板砖面层起壳、空鼓、碎裂、脱落现象，不但影响了库区的整洁、平整，而且随着使用，破坏区域会越来越大，使用寿命也很短。

二、新型地面形式的介绍

对于物流仓储中心地面的要求，实际上最关键解决的是抗叉车碾压和抗车轮摩擦的问题，同时尽量能提高地面的装饰性，达到耐用、美观的效果。为适应这些要求，现介绍三种库区地面处理方法，以供交流和参考。

根据物流仓储中心的新建或改造项目的不同，可以采用不同的地面形式。对于新建的物流仓储中心，淳安物流企业，应该考虑采用经济、实用的耐磨地坪；对于改造的物流仓储中心，在考虑采用耐磨地坪的同时，可以在原地面的基础上考虑环氧涂装地坪和水泥地坪增硬剂进行处理。

一些物流公司，在对大件货物进行公路运输时，并没有制定一套完善的运营方案，导致过程中出现一些问题，造成损失，增加成本。广州新联物流认为，只有提前做好方案，对货运的每一个环节进行把控，淳安物流中心，每个细节都考虑到，这样才能避免出现损失，那么在运输大件货物时应注意哪几点呢？

1.装卸货物

有的货物很重，仅靠人力是无法搬动的，因此需要使用吊装工具，才能避免出现危险，操作人员技术一定要过硬才能防止在装卸过程中造成不必要的损坏。

2.货物摆放

货物合理的摆放能够节省出很大的空间，合理的利用资源，避免资源的浪费，并且在运输过程中可能会因为道路等多方面原因，造成在货物重心不稳，出现偏移，导致货物出现损坏，货运物流公司在运输前一定要检查货物是否固定好，如有异常应及时处理。

3.实时监控

在整个运输过程一定要保持实时监控，防止一些突发情况的出现，一旦出现能够进行技术性处理，避免在这些方面造成时间成本浪费，不能及时将货品送到客户手里。

淳安物流企业-淳安物流-龙超物流由杭州龙超物流有限公司提供。杭州龙超物流有限公司（www.lc-wl.cn）实力雄厚，信誉可靠，在浙江杭州的国内货运等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领龙超物流和您携手步入辉煌，共创美好未来！

