

可水洗35320电动扫地车除尘滤筒粉尘滤芯

产品名称	可水洗35320电动扫地车除尘滤筒粉尘滤芯
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	.00/个
规格参数	尺寸:客户要求 产地:廊坊
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

产品详情

可水洗35320电动扫地车除尘滤筒粉尘滤芯可水洗35320电动扫地车除尘滤筒粉尘滤芯

QK通用除尘滤芯的适用场所该滤芯针对粉末回收广泛适用于粉末涂装行业、喷砂设备、涂装喷粉设备、环保除尘、五金喷粉等场所，适用各大主机厂配套。

QK通用型除尘滤芯的基本概述QK通用型除尘滤芯根据过滤材料的不同分为A、B、C、D四个级别，不同的过滤性能满足不同层次的粉体回收使用。粉末滤芯整体为圆柱形，C级滤芯上下盖板为塑胶材质，其他级别滤芯盖板为电解板或不锈钢板冲压成型的。C级滤芯采用三角形密封胶圈，其他级别滤芯采用平底齿形丁晴橡胶密封圈。C级滤芯采用菱形网，其他级别滤芯采用镀锌冲孔网或不锈钢冲孔网QK所有滤芯均采用滤筒专用树脂密封，具有优良的抗拉、抗冲击能力，保证不脱盖、不漏粉。QK除尘滤芯安装有3根加强筋，此加强筋为材料所制，具有的抗拉形变能力，不生锈，不顶脱揭盖的优点。QK通用型粉末除尘滤芯是市场上比较普通的规格，目前已经在国内外成千上万条生产线上使用，此类粉末滤芯具有紧凑的外形，多种外延的高度和过滤面积选择，在除尘、粉末回收、空气过滤等领域发挥着不可估量的作用。QK除尘滤筒按其高度可以提供400mm-1250mm多种尺寸，有的特殊应用领域有用到2500mm高，我公司亦可生产。按其外经尺寸提供直径为150mm、180mm、230mm、240mm、280mm、300mm、325mm、350mm、400mm、500mm等十多种常用规格。多种规格的选择方便了设备制造商，为了配合本身机台的尺寸、风机风量以及设备的改装余量来选择不同的滤筒，所有滤筒均有配合客户安装转叶式反吹装置的内径尺寸（220mm）

QK常用外经325mm滤芯的标准规格参数型号规格

外径高度内径总高度下盖内径过滤面积QK-3260 325600215610166.5QK-3266

通用粉末除尘滤芯的设计结构 宽褶距设计 百分百高强度聚酯纤维 顶部开口，底部设计有减缩安装孔 镀锌防腐钢板网构件 进口丁晴橡胶密封带 高效过滤

通用粉末除尘滤芯的性能特点 选用美国、日本等国的百分百合成高强度聚酯长纤维非织造布材料，其纤维呈光滑的管状纤维相互交叉，开孔更小，分布更均匀，具有良好的过滤性能。聚酯长纤维滤料的应用，使滤筒不仅具有较好的耐酸碱性能，过滤效率更高，运行阻力小，与传统的滤材相比，其具有不可比拟的耐磨性能和高强度、耐破度，脉冲反吹及其它方式更易清灰，而且可用水反复清洗，而不损伤滤材，延长使用寿命。坚韧耐用的聚酯滤材与防腐钢板网支撑结构结合而成，外体可加设保护胶线使滤筒更加坚固不易变形。新型敞开式折摺设计增加了有效过滤面积，且可以使气流恒定，无障碍地通过表面。与传统的滤袋相比，其过滤面积增加二至三倍，降低了阻力，提高了过滤效率，延长了使用寿命。优质的滤材，先进的生产流水线和超群的检测设备，保证了粉末除尘滤芯的品质。