

镶齿牙轮钻头、牙掌工程片、扩孔器现货供应，可定制

产品名称	镶齿牙轮钻头、牙掌工程片、扩孔器现货供应，可定制
公司名称	沧州格锐特钻头有限公司
价格	2300.00/只
规格参数	沧州格锐特:GREAT GT637:锥球齿 掌片式 河北:沧州
公司地址	河间市瀛洲经济开发区建设北大街2号
联系电话	18511330728 17340754111

产品详情

镶齿系列

435/437

适用于低抗压强度、高可钻性的极软地层，如粘土、泥岩、白垩、石膏、盐岩、软页岩、软石灰岩。

515/517

适用于低抗压强度的软地层，如泥岩、石膏、盐岩、软页岩、软石灰岩。

615/617

适用于高抗压强度的中硬地层，如硬页岩、石灰岩、砂岩、白云岩。

637

适用于高抗压强度的硬地层，如砂岩、石灰岩、白云岩和硬石膏、大理石。

钻头使用说明

1. 根据地层岩性资料、水力及钻井参数，选择适当型号的钻头。
2. 根据水力参数选用相应的喷嘴，喷嘴孔尺寸大小级差不宜太大，以免冲蚀流道。
3. 钻头下井前，检查钻头尺寸、型号是否符合使用要求，喷嘴是否安装好，尺寸是否正确，钻头链接螺纹规格与接头是否相符。

4. 钻头应按规定的下井操作规程下井，钻头与井底接触后，必须轻压慢转（钻压10~20KN,转速60r/min）30分钟，跑合钻头，打出新井底后，方可逐步加大至正常钻压钻进。
5. 如出现非正常损坏钻头，请与我厂联系，并将该钻头的包装箱、合格证及原始试用资料、使用后的钻头（喷嘴不要卸掉）保存完好，如缺少一项恕不负责。
6. 钻进过程中操作应平稳，均匀送钻，避免顿钻。
7. 钻头的储存和运输均应放在木箱和软质材料的包装箱内，以免受到损伤。
8. 钻头应存放在10~30℃的室内，保持干燥、通风、防止日晒和雨淋。在此条件下存放，保质期为五年。

联系人：李巧苏

我们的地址：河间市瀛洲经济开发区建设北大街2号联系手机：15210657317 期待您的咨询