

PC/ABS(TW)奇美 总代理商

产品名称	PC/ABS(TW)奇美 总代理商
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	PC/ABS:中国总代理商 PC/ABS:全球总代理商 PC/ABS:原料
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

公司是华南地区日本可乐丽PA9T塑料的一级代理商，

可提供代理证（物性表、欧盟环保检测报告SGS、物资安全表MSDS

、UL黄卡、食品检测报告FDA、出厂检测报告COC等）；我司货源充足，原厂原包，欢迎各大厂商来电洽谈！

【PC/ABS】PC-510 台湾奇美

PC/ABS(PC与ABS合金)/PC-345/台湾奇美

用途：其它

特性备注：高流动

重要参数：熔体流动速率:13 g/10min 密度:1.1 g/cm³ 吸水率:0.4 % 成型收缩率:0.5 % 断裂伸长率:85 %
弯曲强度:73 MPa 弯曲模量:2255 MPa 热变形温度:95

生产厂商：台湾奇美实业股份有限公司

PC/ABS(PC与ABS合金)/PC-365/台湾奇美

特性备注：高耐热，高冲击

重要参数：熔体流动速率:13 g/10min 密度:1.13 g/cm³ 吸水率:0.4 % 成型收缩率:0.5 % 断裂伸长率:85 %

弯曲强度:78 MPa 弯曲模量:2255 MPa 热变形温度:106

生产厂商：台湾奇美实业股份有限公司

PC/ABS(PC与ABS合金)/PC-385/台湾奇美

特性备注：超高耐热,超高冲击

重要参数：熔体流动速率:13 g/10min 密度:1.14 g/cm³ 吸水率:0.4 % 成型收缩率:0.5 % 断裂伸长率:90 %
弯曲强度:78 MPa 弯曲模量:2304 MPa 热变形温度:108

PC/ABS(PC与ABS合金)/PC-510/台湾奇美

重要参数：熔体流动速率:20 g/10min 密度:1.16 g/cm³ 吸水率:0.4 % 成型收缩率:0.5 % 缺口冲击强度:75
拉伸强度:49 MPa 断裂伸长率:110 % 弯曲强度:78.43 MPa 弯曲模量:2450.98 MPa 热变形温度:75

PC/ABS(PC与ABS合金)/PC-540/台湾奇美

重要参数：密度:1.18 g/cm³ 吸水率:0.2 % 成型收缩率:0.5 % 缺口冲击强度:72 拉伸强度:58.82 MPa
断裂伸长率:100 % 弯曲强度:89.215 MPa 弯曲模量:2460.78 MPa 热变形温度:90

PC/ABS(TW)奇美 总代理商