

天津13mm新国标塑胶跑道环保-透气、混合、复合、预制|施工

产品名称	天津13mm新国标塑胶跑道环保-透气、混合、复合、预制 施工
公司名称	天津鼎信昌达体育设施贸易有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	品牌:鼎信 型号:dx-80 产地:沧州
公司地址	天津市南开区北马路与西马路交口东南侧天康园2号楼1门2902
联系电话	15022296496

产品详情

土基础及沥青混凝土基础。平整度为3米内，高低差不大于3毫米，平整合格率大于90%，倾斜度为3‰-8‰，其他技术要求请参考二级公路混凝土路面施工的技术要求。水泥砼基础，强度高，施工简单，但需要处理好防水和伸缩缝。沥青砼基础，收缩性小、抗裂、防水性能优良，改性沥青软化点高，不易出现反油现象。

塑胶跑道面层材料主要为塑胶及三元乙丙（EPDM）橡胶，其优点具有：弹性优良，接着力全天候性、环保、阻燃、防尘、无菌、无接缝，清洁、养护简单，颜色鲜艳、有利于美化环境及提高沉重参与运动的兴趣。

塑胶跑道的类型

混合型塑胶跑道/运动场 复合型塑胶跑道/运动场

采用国际田联认可的混合结构，面层为PU颗粒或EPDM耐候性环保彩色颗粒，母体是全PU掺合部分橡胶颗粒。施工工艺简单，符合国际赛事标准。标准厚度13mm。采用国际田联认可的复合结构，上层为PU颗粒或EPDM耐候性环保彩色颗粒，渗水的聚氨脂密封，下层采用机械施工缓冲底垫。符合国际比赛标准。标准厚度13mm。

透气型塑胶跑道/运动场 EPDM透气型塑胶运动场

采用国际田联认可的复合结构，上层为PU颗粒或EPDM耐候性环保彩色颗粒混合，机械喷涂，下层为机械摊铺的缓冲底垫。符合专业田径运动员训练标准。标准厚度13mm。在球场及学校运动场中使用，具渗水性，双层的运动垫，具有球场上需要的高弹性和保护人体关节等功能。

彩色塑胶跑道 足球场塑胶跑道

塑胶跑道施工工艺

清基础场地清理干净 铺设跑道基材胶层 铺设跑道床材层 铺设颗粒防滑层 测量划线 竣工验收。

1. 清洗场地及修补：