

重防腐漆无机富锌漆 机械专用漆无机富锌漆厂家

产品名称	重防腐漆无机富锌漆 机械专用漆无机富锌漆厂家
公司名称	山东亿展科技开发有限公司
价格	26.00/kg
规格参数	品牌:佰丽佞 型号:bla9 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区接庄镇口头村
联系电话	18753751088

产品详情

重防腐漆无机富锌漆 机械专用漆、无机富锌漆厂家

无机富锌漆厂家 批发无机富锌漆

出售无机富锌漆、五金富锌低价

无机富锌漆金属无机富锌漆无机富锌底漆

无机富锌漆低价销售、包邮无机富锌底漆

无机富锌底漆价格 富锌富锌漆防腐最佳

主要特性：涂膜具有优异的电化学防腐性能，耐候性、耐油、耐各种有机溶剂，抗龟裂，抗脱落，尤其在碱性和盐雾较大的环境中，深层的耐久性，柔韧性优于一般的富锌涂料。

厚涂性：一次喷涂涂膜厚度可达 80~100um;

持久性：在正确施工情况下，可保证 50 年以上的防锈能力

快干性：20min 可指触摸 ,2h 全干；

安全性：施工、储存极为安全，不会自爆；

环保性：水性、无毒、VOC 排量为 0,对人体无伤害；

耐磨性：极为优异的耐热性，连续耐温可达 400 ° C,瞬间可达 1000 ° C,间断可达 800 ° C,耐低温达 40 ° C

耐酸碱性：耐酸碱范围为 pH4~9

该类涂料价格低于其他富锌型底漆，又可以方便使用常规方法进行施工，所以将会在建筑钢结构件架、桥梁、钢架、船舶、集装箱、港口设施、重型机械、石油开采、矿井设备、埋地管道、贮藏等钢结构表面作为长久性的防护涂料而逐渐被广泛采用。

用途：本产品无毒无味，不燃不爆，为长效防腐涂料，可用作重防腐车间底漆，也可直接作为防腐涂层而不罩面漆，广泛适用于石油产品的储藏，压力氯站管道，有机化工贮罐，高纯气体贮罐，自来水管、储槽、桥梁、海上平台、大型钢结构、钢制品、汽车零件、铁路车辆、集装箱等。

涂膜厚度：作为底漆时，推荐干膜厚度为 70-90 微米，作为热喷铝，热喷锌的封闭涂料时，推荐干膜厚度为 34-45 微米；单涂时最高干膜不得大于 90 微米。

产品贮存：密封贮存于干燥，阴凉处；避免受潮、冰冻、高温及爆晒。保质期：液料无结块、结皮；固料无受潮，结团仍可继续使用。

涂料参数：颜色 深灰色 干燥时间 25 °C 时表干 30分 实干 24小时 保养期 4 天以上 每平米用料约 100g(涂层厚 35 微米)

- 耐热雾性：5000h 不起泡，无锈蚀；
- 耐水性：1000 不起泡，无锈蚀；
- 耐老化性：耐紫外线及耐老化性好，故在酸碱性不太强的环境下，可以做为底面合一涂层使用，简化涂装程序，降低成本；
- 抗静电性：涂膜导电性好，电阻率低，静电难以积累。