

PBT树脂TORAYCON代理商

产品名称	PBT树脂TORAYCON代理商
公司名称	东莞市通标高分子材料有限公司
价格	12.00/kg
规格参数	品牌:TORAYCON
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场1期新6栋1号
联系电话	13798889487

产品详情

PBT树脂TORAYCON（聚丁烯对苯二甲酸酯）是一种聚酯类热塑性工程塑料，具有优异的电气特性和耐化学性。

此外，还容易添加任何着色剂。

TORAYCON PBT塑料在众多领域有着广泛的应用，包括电气和电子设备、连接器和电容器外壳、汽车电子器件、OA设备、建筑材料及工业机械零件。

分类 特征 品名

非增强 标准 1401X06

高韧性 1401X04

良流动 1401X31

高冲击 5201X10

柔软, 高冲击 5201X11

高冲击, 低翘曲 VX10

增强 标准, GF15% 1201G-15

标准, GF30% 1101G-30

高冲击, 耐热循环性, GF30% 1101G-X54

良外观, GF15% 1101G-X53

高冲击, GF15% 5101G-15

高冲击, 耐加水分解, GF30% 5101G-30U

低翘曲, (GF+GB)35% 1101G-X08

低翘曲, (GF+GS)40% 1151W X01

低翘曲, GB40% 5151G

良外观, GF30% 1101G-X50

高冲击, 耐热循环性, GF30% 5107G

低翘曲, 耐热循环性, (GF+GS)35% 1158W

低翘曲, 低比重, GF30% 7151G-X01

良外观(仿陶器), MD40% 1101H

非增强阻燃 非增强, V-0 1494X02

增强阻燃 标准, GF15%, V-0 1164G-15 T2

标准, GF30%, V-0 1164G-30 T2

高韧性, GF15%, V-0 1184G-A15

高韧性, GF30%, V-0 1184G-A30 N1

低渗气, GF30, V-0 1164G-30 FE

低翘曲, (GF+GS)33%, V-0 1154W

低翘曲, 耐热循环性, GF30%, V-0 7164G-30

耐热循环性, GF20%、 V-0 5174G-X11

无卤增强阻燃 GF30%, V-0 EC44G-30

GF15%, V-0 EC44G-15

温馨提示：因塑料行情波动频繁，网页没有具体报价，如需了解更多更全面详情、行情！请用QQ或电话直接咨询。若需要材料详细（物性、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等），请联系我司工作人员索取。恒屹为您提供最准确、最及时的信息！

选择我们(恒屹)的理由:

- 1、 免费提供小批量试模。
- 2、 7x24小时技术跟踪支持。
- 3、 专业技术全程指导。质量优良，价格适中。
- 4、 17点前下单，当天发货。出货周期快

2、 批发说明

- 1.支持快递，物流和货运，具体运费根据货量及具体地址而定。
- 2.若需要邮寄试机样品的,我们可以为您提供免费提供原料试机。采用快递或货运,运输费用由买家自付。
- 3.我们承诺期限内发货，但对承运人效率无法作出保证，若物流快递超出3天，货运超出5天，请联络我们协助查询。

注：本公司可支持多种原料混搭订购,25公斤/包起订（高价位的材料可以散卖），批量可折扣,款到发货（东莞周边城市可货到付款).，提供售前咨询，服务，并由专业工程师提供一对一的产品问题解决方案。

稿件声明：凡注明“恒屹”来源之作品（文字、图片、图表），未经恒屹授权，任何媒体和个人不得全部或者部分转载。如需转载，请与联系；经许可后转载务必请

注明出处，并添加源链接，违者本站将依法追究。

PBT 1101G-X50 日本东丽代理商