

专业定制钢铁件除氢驱氢炉 五金电镀件去氢烤箱 工业驱氢炉

产品名称	专业定制钢铁件除氢驱氢炉 五金电镀件去氢烤箱 工业驱氢炉
公司名称	苏州银邦节能电热设备有限公司
价格	26500.00/台
规格参数	电器配件:正泰电器,也可选配 工作电压:380V; 50HZ 电器配件:正泰电器,也可选配
公司地址	江苏省苏州市吴江同里邱舍开发区
联系电话	0512-63473696 15851656650

产品详情

苏州银邦是一家专业制作多种金属件、五金铁件、紧固件、弹簧螺丝、电镀热处理等等除氢去氢专用加热烘烤箱！其核心特点是：节能环保、控温均匀、使用寿命长、终身维修！

技术参数说明：

- 1、工作室尺寸：深1500mm*宽1500mm*高1200mm可按要求定制任意尺寸
- 2、外型尺寸约：深1700mm*宽1900mm*高1620mm 高度不含控制箱
- 3、温度范围：室温到300℃,此范围内任意温度可调
- 4、内胆材料：采用1.5mm厚度SUS304拉丝不锈钢板制作
- 5、外墙材料：采用1.2mm厚度A3冷轧钢板制作
- 6、涂装涂料：外墙采用环保自干漆，颜色可按客户要求制作
- 7、保温材料：硅酸铝纤维隔热层,保温性能好
- 8、内部结构：标配5层网板承重型托盘 可按具体工件制作物料架

- 9、温控装置：智能温控仪表，自动恒温控温，精度 ± 1
- 10、电机功率：根据用户要求定制功率
- 11、进气系统：数量1个，口径 60 毫米。一体控制调节风量。
- 12、排气系统：数量1个，口径 120 毫米。可安装接口到车间外面
- 13、测温装置：一支不锈钢铠甲 PT100 铂电阻温度传感装置，测温良好。
- 14、加热元件：不锈钢管状电加热器，安装于箱体两侧风道内
- 15、报警装置：声光报警，恒温时间结束报警提示，可开关。
- 16、电流电压：380V 50HZ 三相四线。
- 17、电器元件：采用浙江正泰电器配件。
- 18、根据客户要求制作一部由角钢及槽钢制作的推车，表面采用1.2毫米厚度SUS304拉丝不锈钢板制作。
- 19、可根据客户要求制作多种规格型号的除氢去氢烘烤箱

产品附件说明：1.随机备品 使用说明书，电器元件说明书，保修单，合格证各一份。2.保修范围
产品整机保修一年 除人为损坏 包含所有电器元件。 本公司可按照客户要求定制非标型号、尺寸的烘箱、烤箱、干燥箱、烘干箱等电热设备。如您所烘烤物品带有挥发性气体或者腐蚀物体产生，请您和我们技术服务人员详细说明，必要时加装防爆装置或者采用耐腐蚀性材料制作。严禁烘烤易爆物品！

除氢对于电镀产品显得尤为重要，因为在电镀体系中，被镀金属离子在阴极上得到电子，氢离子也同样会得到电子，生成原子态的氢，渗透到金属镀层内部，使镀层产生疏松，当搁置一段时间后，原子态的氢会结合生成氢气而体积膨胀，这样就导致镀层产生针孔、鼓泡甚至脱落等不良缺陷，如果渗透到基体还会导致整个构件的氢脆现象，特别是对于高强度钢，一旦渗氢容易导致构件的脆断。因此，电镀后要在一定的温度下热处理数小时，以驱除渗透到镀层下面或者基体金属中的氢。相对于钝化处理来说，除氢处理的方法比较单一和简单，一般都是采用热处理的方式把原子态的氢驱逐出来，对于常用的镀锌构件，一般是在带风机的烘箱中，220 恒温条件下保温2小时。

我公司是一家专从事电镀除氢烘烤箱生产的厂家，根据多种工件除氢的要求设计不同配置的除氢炉，欢迎广大客户来电洽谈！