

# 杰之能环保 油烟净化器安装 安溪油烟净化器

产品名称	杰之能环保 油烟净化器安装 安溪油烟净化器
公司名称	厦门杰之能环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市湖里区园山南路888号之六
联系电话	13358376063

## 产品详情

厦门杰之能环保设备有限公司主要生产有：PP喷淋塔、污水反应池、活性反应池、活性炭吸附及脱附装置、旋风除尘器、脉冲除尘器、脱硫除尘装置、降噪消声器、污水浮池、刮泥机装置、厨房油烟净化装置、暖通管道工程。

是对工业废气进行脱硫处理的塔式设备。脱硫塔最初以花岗岩砌筑的应用的最为广泛，其利用水膜脱硫除尘原理，又名花岗岩水膜脱硫除尘器，或名麻石水膜脱硫除尘器。优点是易维护，且可通过配制不同的除尘剂。

厦门杰之能环保设备有限公司主要生产有：PP喷淋塔、污水反应池、活性反应池、活性炭吸附及脱附装置、旋风除尘器、脉冲除尘器、脱硫除尘装置、降噪消声器、污水浮池、刮泥机装置、厨房油烟净化装置、暖通管道工程。

继而使工况恶化，必须气蚀量增加，气体密度小，比容大，可压缩性大，油烟净化器安装，流变性强，安溪油烟净化器，离心力小，转换能量性能差是引起泵工况恶化的主要原因。试验表明，当液体中的气量（体积比）达到3%左右时，泵的性能将出现陡降。

厦门杰之能环保设备有限公司主要生产有：PP喷淋塔、污水反应池、活性反应池、活性炭吸附及脱附装置、旋风除尘器、脉冲除尘器、脱硫除尘装置、降噪消声器、污水浮池、刮泥机装置、厨房油烟净化装置、暖通管道工程。

但该工艺同时具有介质腐蚀性强、处理烟气温度高、SO<sub>2</sub>吸收液固体含量大、磨损性强、设备防腐区域大、施工技术质量要求高、防腐蚀失效维修难等特点。因此，该装置的腐蚀控制一直是影响装置长期安全运行的重点问题之一。

杰之能环保(图)-油烟净化器安装-安溪油烟净化器由厦门杰之能环保设备有限公司提供。厦门杰之能环保

设备有限公司 ( [www.xmjznhb.com](http://www.xmjznhb.com) ) 为客户提供 “ 除尘器，废气处理设备 ” 等业务，公司拥有 “ 杰之能 ” 等品牌。专注于废气处理设备等行业，在福建厦门有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：戴经理。