

# Dell PowerEdge T330塔式服务器 东莞总代理

产品名称	Dell PowerEdge T330塔式服务器 东莞总代理
公司名称	东莞市冠峰计算机科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	DELL:PowerE T330 戴尔:服务器总代 R730:正品低价促销
公司地址	广东省东莞市南城街道袁屋边阜东路1号404室（注册地址）
联系电话	15338380807 15338380807

## 产品详情

### 技术规格处理器

以下产品系列中的1个处理器：英特尔至强处理器E3-1200 v6产品系列英特尔奔腾英特尔酷睿i3英特尔赛扬

### 操作系统选项

Microsoft Windows Server 2012Microsoft Windows Server 2012 R2 x64Microsoft Windows Server 2016Red Hat Enterprise LinuxVMware vSphere ESXiSUSE Linux Enterprise Server

### 机箱包含项塔式服务器（通过机架安装时为5U）

#### 机架支持

ReadyRails II滑轨，用于在具有方孔或无螺纹圆孔的4柱式机架中进行免工具安装，或在4柱式螺纹孔机架中使用工具进行安装，支持可选的免工具电缆管理臂。

#### 芯片组选项

英特尔 C236

### 通信选项

2个1 GbE LOM

### 尺寸

高度：机箱底座高度 - 430.3毫米/17.04英寸带支脚 - 443.3毫米/17.45英寸带轮子 - 471.3毫米/18.55英寸宽度：机箱底座宽度 - 218毫米/8.58英寸带支脚 - 304.5毫米/11.98英寸深度：前壁到后壁（不含挡板） - 542.2毫米/21.33英寸前部到PSU手柄（不含挡板） - 578.42毫米/22.77英寸前壁到后壁（含挡板） - 558.6毫米/21.99英寸前部到PSU手柄（含挡板） - 594.82毫米/23.41英寸

## 驱动器托架

8个3.5"托架（还支持3.5"混合硬盘托架中的2.5"硬盘）

## 设备访问

总共8个USB端口：后置USB端口：2个USB 3.0和4个USB 2.0 前置USB端口：1个USB 2.0和1个USB 3.0

嵌入式虚拟机管理程序（可选）

虚拟机管理程序支持Microsoft Windows Server（带HyperV）VMware vSphere ESXi

## 内存\*

体系结构：最高可配2400MT/s DDR4 DIMM内存类型：UDIMM内存模块插槽数量：4最大RAM：最高64 GB

## 管理

系统管理：符合IPMI 2.0标准Dell OpenManage EssentialsDell OpenManage MobileDell OpenManage Power Center Dell OpenManage集成：Dell OpenManage Integration Suite for Microsoft System CenterDell OpenManage Integration for VMware vCenterDell OpenManage连接：HP Operations Manager IBM Tivoli Netcool CA Network and Systems Management Dell OpenManage Plug-in for Oracle Database Manager远程管理：带生命周期控制器的iDRAC8iDRAC8 Express（默认选项）iDRAC8 Enterprise（升级选项）8 GB vFlash介质（升级选项）16 GB vFlash介质（升级选项）

## 网络控制器

Broadcom BCM5720

## 电源选项\*

1个350 W有线PSU或最高可配2个495 W冗余PSU

## RAID控制器

PERC S130、PERC H330、PERC H730、PERC H830

## 法规

[产品安全、EMC和环境数据表](#)（英文版） [戴尔法规合规性主页](#)（英文版） [戴尔和环境](#)

## 插槽

4个插槽：1x8 PCIe 3.0（x16接口）1x4 PCIe 3.0（x8接口）1x4 PCIe 3.0（x8接口）1x1 PCIe 3.0（x1接口）

## 存储

2.5 " SATA 7.2K 2.5" SATA固态硬盘 2.5"近线SAS 7.2K 2.5" SAS 10K硬盘 2.5" SAS 15K硬盘 3.5 " 企业级SATA 7.2K硬盘 3.5"近线SAS 7.2K硬盘

## 显卡

支持2D图形