

电厂循环滤芯HC8314FKN39H质量值得您的信赖

产品名称	电厂循环滤芯HC8314FKN39H质量值得您的信赖
公司名称	固安县润祥滤清器厂
价格	.00/个
规格参数	PALL:1 HC8314:2 河北廊坊:3
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区纪家营村
联系电话	0316-6227565 13633264295

产品详情

HC8314FKN39H电厂循环滤芯HC8314FKN39H质量值得您的信赖

当发动机在运作时，会将大量的空气吸入，如果空气中带有灰尘等杂质，如果空气滤芯被损坏了，将无法起到过滤的作用，空气中的杂质也将会进入到发动机内，加发动机的磨损，甚至造成拉缸。

一般来说，空气滤芯需要根据用车的环境来定，如果车辆多在高速上或郊区上行驶，它能够使用的时间是2年或者4万公里，甚至更长时间。

如果车辆经常在市区内行驶，建议1年或2万公里更换一次。如果车辆经常在工地、沙尘侵蚀等污染物较多的地方行驶，很可能就需要3个月内更换了。

一般来说，区域不同，空气滤芯的价格相差是比较大的。现在就以20万元的合资中型车为例，在4S店的价格一般是70-130元左右，工时费大概20-80元。

如果是在车驾小帮的话，价格就相对便宜，其价格多在50元，工时费10元左右。旋挖钻机的空气滤芯是发动机非常重要的配套产品之一，它保护发动机，滤除空气中的硬质灰尘颗粒，给发动机提供清洁空气，防止灰尘造成发动机磨损，对发动机的可靠性和耐久性起关键作用。

进气管道或滤芯被尘垢堵塞后，会导致进气量不足，使柴油机出现加速时响声发闷、运转无力、水温升高、尾气成灰黑色等故障。

若空气滤芯安装不当，将使含有大量杂质的空气不通过滤芯的过滤面，而从旁路直接进入汽缸。为避免以上现象发生，须按规定安装空气滤芯，加强日常保养规范。

钻机达到规定的保养时间，一般粗滤为500小时更换，细滤为1000小时更换。那么问题来了，更换旋挖钻机空气滤芯的正规步骤是什么呢？1、在发动机未启动的状态下，打开驾驶室后方侧门与滤芯端盖，拆卸

并清洗空滤外壳下部盖处的橡胶真空阀，检查密封边缘有无磨损，必要时更换阀。

（注意发动机运转过程中禁止拆卸空气滤芯，如果使用压缩空气清洗滤清器，要佩戴防护眼罩）。2、拆卸空气外滤芯，检查滤芯是否有破损情况，如有请及时更换。

用高压空气由内向外清洗空气外滤芯，注意空气压力不应超过205kPa（30psi）。用灯光照射外滤的内部，清洗后的滤芯上，如果发现有小孔或稀释剂残渍，请更换滤清器。