

XD-2型防辐射悬挂式防护手动或电动推拉移门

产品名称	XD-2型防辐射悬挂式防护手动或电动推拉移门
公司名称	无锡市鑫盾辐射防护器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	开启方式:推拉 产地:江苏 品牌:欣盾
公司地址	宜兴市万石镇南漕村39号
联系电话	0510-87851178

产品详情

开启方式	推拉	产地	江苏
品牌	欣盾	开关类型	手动
门框最大尺寸	2000 (mm)	抗压强度	618 (Mpa)
风格	简约	水密性	100%
安全等级	A级	等级	特等
抗风压性能	100%	拉伸屈服强度	786
类别	整套门	类型	防射线
使用范围	其他	特殊用途	防辐射
颜色	任选	硬度	1127
制作工艺	手工	金属材质	不锈钢

影像中心ct、x光等机房防护门的制作不应单一考虑辐射屏蔽防护，也应考虑其它不利于对工作人员产生身心健康因素，故辐射屏蔽防护门的制作，内结构必须充填饱满，以防产生空气流通，使铅板氧化，产生铅粉尘，使工作人员吸入后有害身心健康，防护门的表面如使用不锈钢装饰，长期使用后会产生油污或发黑，很难清洗，故本公司建议防护门表面装饰采用涂塑钢板，防护门为压模聚合发泡一次性成型，包边采用冷拉专用型材。

射线防护手动、电动推拉移门具有悬挂式和落地式两种，公司在制作防护门时考虑到，由于铅板是软性材料，盯眼容易下垂产生泄漏，因此采用了特种工艺整体胶压而成（不用衬钉）。合理的结构设计、精美的外观造型，并配有上、下轨道，表面可根据用户按不同的材质要求装饰。

功能特点：

1、防护性能：对x、射线具有良好的防护作用，防护质量达到国家防护标准。

2、结构特点：

a：推拉式防护门推拉灵活轻便，噪音小，顺墙平面运行，安全可靠，不占用空间，外备豪华拉手。

b：配备电离辐射标志牌及联锁装置电子显示工作指示灯。

c：射线防护推拉移门上轨配套安装门套，以达到美观。

3、运行机构：德国合资重型无刷直流电机，减速采用蜗轮蜗杆结构，控制采用内置微型计算机芯片，接收传感器检测信号控制，具有体积小，整体美观，使用寿命长，噪声低、运行平稳等特点。

4、外观材质：a：涂塑板 b：不锈钢等可根据用户选择。