

棕红云铁环氧中涂漆

产品名称	棕红云铁环氧中涂漆
公司名称	贵州欣鹏达商贸有限责任公司
价格	1.00/KG
规格参数	
公司地址	安顺开发区黄果树（川渝）电商产业园（注册地址）
联系电话	17621355288

产品详情

棕红云铁环氧中涂漆

组成 以改性环氧树脂为基料，胺类固化剂、防锈颜料、片状填料和氧化铁红等组成的厚浆型防锈底漆。

主要特性 具有良好的防锈性和耐久性；

具有优异的附着力和耐冲击性能；

具有良好的耐油性和耐溶剂性能；

具有良好的耐水和耐盐水性能。

用途 用于码头、造船厂、重型机械、电厂、化工设备、矿山机械、水工钢铁结构等钢结构作防锈漆。

基本参数 颜色 棕红色

光泽 半光

固体份含量 70%

干膜厚度 100 μm

理论用量 280g/m²

闪点 27

干燥时间（25℃）表干 2h，实干 24h，完全固化7d

复涂间隔时间 底材温度 5 25 40

36h 20h 14h

三个月

表面处理 所有表面必须清洁、干燥且无污染。应按照ISO8504进行评估和处理。

裸钢 清洁度：喷砂处理至Sa2.5级（ISO8501-1：1998）。根据暴露情况，亦可

用动力工具清洁，低St2级，无氧化皮（ISO8501-1：1988）。

涂有车间底漆的钢材 清洁、干燥和完好的经认可的车间底漆。

涂有油漆的表面 清洁、干燥和完好的配套底漆，请咨询九里光（上海）技术部。