

防静电气泡膜 平顶山气泡膜 弘伟气泡膜批发

产品名称	防静电气泡膜 平顶山气泡膜 弘伟气泡膜批发
公司名称	南阳市弘伟包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市北京大道与信臣路交叉口向北4公里
联系电话	13783779095 13783779095

产品详情

南阳市弘伟包装材料有限公司位于中国历史文化名城——南阳，公司集生产、加工、销售为一体，是一家专业生产气泡膜的企业。

主要产品有：气泡膜、气泡袋、珍珠棉、缠绕膜等。产品具有绿色环保、防潮防震、抗静电等特点。广泛用于电子、电器、计算机、工艺品、仪表、仪器等的防震、防碎、密封、防滑等保护作用。

我们将以优质的产品和真诚的服务，与广大新老客户携手合作，互利互惠，共创双赢。

厚度：这个厚度不是说泡的高度，而是膜的厚度(几丝几丝的)。一般新人容易在这有歧义。气泡膜因为没法用千分尺直接测量厚度，气泡膜哪里有，所以一般采用多少克每平米的说法(类似A4纸有70g，80g)。克重越大，抗压越强，气泡膜厂，手感越硬。下图中，1、2两片气泡膜大小一样，防静电气泡膜，泡高相同，就是一个轻一个重。

(1)10mm泡径常见的厚度从35g/m²到100g/m²。还可以做的更厚，比如200g/m²，但是对使用者来说，成本太高，所以很少。按经验来说65g-85g/m²的厚度，都是不错的选择，抗压既不错，成本又不高。

(2)6mm泡径常见的厚度基本也是从35g/m²到100g/m²。按经验来说，这种小泡用50g-70g/m²就比较合适。

(3)20-28mm泡径的厚度，从100g-200g/m²都有使用。最常用是200g/m²。因为泡大，厚度如果太薄，很容易爆。所以常用厚度相对小泡中泡都更厚。

南阳市弘伟包装材料有限公司位于中国历史文化名城——南阳，公司集生产、加工、销售为一体，是一家专业生产气泡膜的企业。

主要产品有：气泡膜、气泡袋、珍珠棉、缠绕膜等。产品具有绿色环保、防潮防震、抗静电等特点。

广泛用于电子、电器、计算机、工艺品、仪表、仪器等的防震、防碎、密封、防滑等保护作用。

我们将以优质的产品和真诚的服务，与广大新老客户携手合作，互利互惠，共创双赢。

拉伸缠绕膜预拉伸是由两根辊完成的：辊预拉伸的两根辊是由齿轮单元连结在一起，拉伸倍率可以依齿轮比不同而不同，拉力由转盘产生，由于拉伸是在短距离内产生，辊和膜之间的摩擦力又大，所以膜宽不缩，薄膜原有的穿刺性能也保持下来了。实际缠绕时没有拉伸发生，减少了由于尖锐的边或角造成的断裂，这种预拉伸可以使拉伸倍率提高到110%；电动预拉伸的拉伸机理与辊预拉伸相同，不同的是两辊由电带动，拉伸完全与托盘的转动无关，所以适应性更强，轻的、重的、无规则的货物都适用，由于包装时张力低，所以这种方法预拉伸倍率高达300%，大大地节约材料降低成本，适合膜厚15~24 μm。

南阳市弘伟包装材料有限公司位于中国历史文化名城——南阳，公司集生产、加工、销售为一体，是一家专业生产气泡膜的企业。

主要产品有：气泡膜、气泡袋、珍珠棉、缠绕膜等。产品具有绿色环保、防潮防震、抗静电等特点。广泛用于电子、电器、计算机、工艺品、仪表、仪器等的防震、防碎、密封、防滑等保护作用。

我们将以优质的产品和真诚的服务，与广大新老客户携手合作，互利互惠，共创双赢。

气泡袋的环保性能。气泡袋是现在最常用的包装材料之一，平顶山气泡膜，被用于各种产品的包装。气泡袋由此被人们所熟知，塑料的品种不断被科学家改良，各种高分子塑料和工程运用塑料被广泛使用。高分子材料是共价键聚合的高分子量化合物，一般分子量在1000以上。高分子材料是现在最常用的材料之一。

气泡袋材料使用性能是根据原材料的分子量来决定的，不同的气泡袋包装应用不同的原料，一般气泡袋使用小分子和单体构成，在加热和高压下，小分子间形成固体和半固体结构。气泡袋在很多工厂是用高素质材料加入各种事件配备而成的，由于工艺和配比的不同，气泡袋原料在不同工厂制造也不一样，我国在制造原料树脂材料和配比材料主要依赖进口，希望可以加强生产产业链提高生产，维护国内市场需求。

防静电气泡膜-平顶山气泡膜-弘伟气泡膜批发(查看)由南阳市弘伟包装材料有限公司提供。防静电气泡膜-平顶山气泡膜-弘伟气泡膜批发(查看)是南阳市弘伟包装材料有限公司(www.hwqpm.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：詹经理。