

张掖喷涂设备 喷涂设备品牌 鑫诺涂装设备

产品名称	张掖喷涂设备 喷涂设备品牌 鑫诺涂装设备
公司名称	临朐鑫诺涂装设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县城北环路与骈邑路交汇处西500米路南
联系电话	13864611233

产品详情

喷涂设备存在的缺陷：

一、静电喷涂存在尖端效应。源于静电场的尖端效应，对抗凹部分产生屏蔽，形成的图层较薄，而尖端锐边部分的涂层较厚，张掖喷涂设备，一般要用手工喷涂来弥补缺陷。

二、静电喷涂不适用于非导体工件。对于塑料、木材、橡胶、玻璃等非导体工件，必须要经过特殊处理，使工件导电后，才能使用静电喷涂设备，否则不适用。

三、存在高压火花放电危险。由于静电喷涂设备是在高压下进行作业，喷涂设备采购，所以当工件晃动或因操作不当造成极间距离过近，就会引起高电压火花，有火灾危险。所以在使用静电喷涂设备时，工作场所中灭火装置是必不可少的。

静电喷涂设备的物理原理：当运载气体（压缩空气）将粉末涂料从供粉桶经输粉管送到喷枪的导流杯时，由于导流杯接上高压负极产生电晕放电，喷涂设备出售，其周围产生密集的电荷，粉末带上负电荷，在静电力和压缩空气的作用下，粉末均匀的吸附在工件上，经加热、粉末熔融固化（或塑化）成均匀、连续、平整、光滑的涂膜。

静电喷涂设备的回收系统也要做好，喷涂设备品牌，要减少反弹的粉末对车间污染严重，这样也在一定程度上二来可能降低粉末的浪费。从长期角度看，增加粉末回收系统是利大于蔽的。对原来使用性能不良的回收系统，长期的使用已起不到回收系统应有的作用，能更换掉。

涂装设备的特点

- (1) 涂装设备离不开溶剂有很多部件要耐溶剂。
- (2) 涂料是易燃易爆物品，设备的很多部位要做阻燃防爆处理。
- (3) 涂装工艺要求较为精细，设备精度要求较高
- (4) 设备负载低，很少有重型设备。
- (5) 涂装设备比较容易规划流水线生产方式，节省人工。
- (6) 运行速度都比较慢

张掖喷涂设备-喷涂设备品牌-鑫诺涂装设备(推荐商家)由临朐鑫诺涂装设备有限公司提供。张掖喷涂设备-喷涂设备品牌-鑫诺涂装设备(推荐商家)是临朐鑫诺涂装设备有限公司(www.wfjn.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孟经理。