

# 蝉蜕热风烘干机 虫草中药根茎烘箱 蟋蟀干燥机

产品名称	蝉蜕热风烘干机 虫草中药根茎烘箱 蟋蟀干燥机
公司名称	常州市企星干燥科技有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌：企星:适用物料：多种可用 型号：CT:应用领域：食品 制药化工 产地：常州:操作方式：间歇式
公司地址	常州市天宁区郑陆镇三河口工业园
联系电话	0519-88669588 13912325518

## 产品详情

### CT CT-C系列热风循环烘箱

说明：

- 一、加热源有蒸汽、电、远红外、气电两用，供用户选择
- 二、使用温度：蒸汽加热50-130
- 三、用电、远红外温度50-300 ，可配套自控系统或电脑控制系统，供用户选择
- 四、常用蒸汽压力0.2-0.8mpa(2-8kg/cm<sup>2</sup>)
- 五、配用电加热按1型计算15kw，实用5-8kw/h
- 六、特殊要求在定货时表明
- 七、非标烘箱价格面议
- 八、使用温度大于140 或小于60 ，要在定货时注明
- 九、本厂出厂的烘车，烘盘尺寸统一，可以互换
- 十、烘盘尺寸：640X460X45mm

概述：

CT-C型系列热风循环烘箱配用低噪音耐高温轴流风机和自动控温系统，整个循环系统全封闭，使烘箱

的热效率从传统的烘房3~7%提高到目前的35~45%，热效率可达50%。CT-C型热风循环烘箱的设计成功，使我国的热风循环烘箱达到了国内外先进水平。为我国节约了大量能源，提高了企业的经济效益。1990年由医药管理局发布了行业标准，统一型号为RXH。

应用：

适用于制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如原料药、生药、中药饮片、浸膏、粉剂、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶、颜料染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器元件、烘漆等。

特点：

大部分热风在箱内循环，热效率高，节约能源。利用强制通风作用，箱内设有可调式分风板，物料干燥均匀，热源可采用蒸汽、热水、电、远红外，选择广泛。整机噪音小，运转平衡。温度自控，安装维修方便。适用范围广，可干燥各种物料，是通用干燥设备。

技术参数

型号 行业标准型号 蒸发面积m<sup>2</sup> 有效容积m<sup>3</sup> 每次干燥量kg 散热器m<sup>2</sup> 耗用蒸汽kg/h 电加热功率kw  
风机风量m<sup>3</sup>/h 风机电功率kw 箱温差c 外形尺寸（长x宽x高）mm 配用烘车 配用烘盘 重量kg

CT-C-O RXH-7-C 7.1 1.3 60 15 15 6-9 3450 0.45 ± 2

1380x1200x200 1 24 820

CT-C-I RXH-14-C 14.1 2.6 120 24 20 15 3450 0.45 ± 2

2260x1200x2000 2 48 1580

CT-C-II RXH-27-C 28.3 4.9 240 48 40 30 6900 0.45x2 ± 2

2260x2200x2000 4 96 1800

CT-C-IIA RXH-27-C 28.3 4.9 240 48 40 30 6900 0.45x2 ± 2 4280x1200x2270 4 96 1880

CT-C-III RXH-41-C 42.4 7.4 360 72 60 45 10350 0.45x3 ± 2 2260x3200x2000 6 144 2100

CT-CTIIIA RXH-41-C 42.4 7.4 360 72 60 45 10350 0.45x3 ± 2 3240x2200x2000 6 144 2210

CT-C-IV RXH-54-C 56.5 10.3 480 96 80 60 13800 0.45x4 ± 2 4280x2200x2270 8 192 2800

CT-I RXH-14-B 14.1 2.6 120 23 20 15 1414 1.1 ± 2 2480x1200x2375 2 48 1220

CT-II RXH-27-B 28.3 4.9 240 48 40 30 5230 1.1 ± 2 2480x2200x2438 4 96 1530

CT-III RXH-41-B 42.4 7.4 360 72 60 45 9800 2.2 ± 2 3430x2200x2620 6 144 2110

CT-IV RXH-54-B 56.5 10.3 480 96 80 60 9800 2.2 ± 2 4460x2200x2620 8 92 2300

