

电动叉车充电机智能叉车充电80v100a

产品名称	电动叉车充电机智能叉车充电80v100a
公司名称	河北强源电气科技有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	昊瑞昌:hrc hrc:cdj 北京:昌平
公司地址	河北省保定市高碑店市迎宾路东延路段光为大街西侧5号（注册地址）
联系电话	17319180439

产品详情

电动叉车充电机, 叉车蓄电池充电机, 便携式叉车充电机, 叉车车载充电机采用IGBT模块调整模式, 具有高效能、高精度、高稳定性等特性, 具有高精度, 低纹波, 体积小, 重量轻, 效率高, 输出功率大性价比高的特点。具有电压电流完全从0连续可调特性, 能适应阻性, 感性, 容性等各种负载, 控制电路采用PWM高频调制技术, 实现了电压和电流的大范围线性连续调节, 大功率直流稳压电源的控制芯片采用目前比较成熟进口元件。可选择指针表、数码表及触摸屏显示及控制。输出电压电流可以通过外接信号开关机及电压电流调节(0-5V); 适用于不同品牌的叉车使用, 产品规格齐全, 性价比高, 既可以对叉车进行临时充电也可以对叉车进行快速充电使用。

[电动叉车充电机](#), [叉车蓄电池充电机](#), [便携式叉车充电机](#), [叉车车载充电机](#) 规格参数:

1. 额定输入电压: AC110/220/380V \pm 15%
2. 叉车吨位:
3. 输出电压: 24V, 48V, 80V
4. 输出电流: 30A, 35A, 40A, 50A, 60A, 80A, 100A
5. 电池容量: 50AH, 80AH, 100AH, 120AH, 150AH, 180AH, 200AH, 220AH, 250AH, 280AH, 300AH, 320AH, 350AH, 380AH, 400AH, 450AH, 500AH, 550AH, 600AH, 650AH, 700AH, 750AH, 800AH, 1000AH
6. 稳压精度: \pm 0.5%
7. 稳流精度: \pm 0.5%
8. 输出纹波系数: 0.5%

9. 工作效率： 90%

10. 工作温度：-20 ~ +50

11. 工作湿度： 90% 防结露

12. 工作时间：连续运行

13. 保护功能：短路、防反接、过流、过压、欠压

14. 冷却方式：风冷

15. 安装方式：车载及固定式

16. 防护等级：连接器处IP65；整机IP33
17. 常规型号：24V30A,24V35A,24V50A,24V80A,48V30A,48V50A,48V60A,48V80A,48V100A,80V30A,80V50A,80V60A,80V