

吸干机嘉美吸附式干燥机厂家直销

产品名称	吸干机嘉美吸附式干燥机厂家直销
公司名称	广州嘉美机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:嘉美 型号:002 产地:杭州
公司地址	广州市黄埔区天虹街10号首层
联系电话	17724260306

产品详情

广州嘉美微热再生吸干机公司/干燥机厂家 联系电话：王经理 17724260306 工作原理 微热再生干燥机是在无热再生干燥机的基础上增加一只加热器，使用来再生的气流在升高温度后对干燥机进行再生，即可提高再生的效果，又可减少再生耗气量。它避免了无热再生压缩空气干燥机切换时间短，再生耗气量大的缺点。微热干燥机具有干燥切换时间合理，再生耗气量少等优点。系统工艺流程 吸附工序 当以A塔作为吸附（干燥）塔时，应先行关闭进气阀Z2、排气阀Z3，打开进行阀 Z1，未经干燥带水份的压缩空气由气体进口进入，流经Z1到A塔下部，湿空气中的水份被吸附，干燥的压缩空气由A塔上部流出。约93%~96%的干燥空气通过止回阀H，从气体出口流出 解吸工序 当以B塔作为解吸（再生）塔时，来自A塔约4%~6%的干燥空气从调节阀J通过并进入加热器Q升温然后流经B塔，吹走被吸附的水份，这部再生气通过已打开的排气阀Z4经消声器S中排出。 循环工序 下半周期A塔转为解吸工序，B塔转为吸附工序，切换周期为240分钟（可根据需要另行设计），各阀门的动作由控制器前面板口显示。