

视频会议系统 泸州视频会议 融洽通信

产品名称	视频会议系统 泸州视频会议 融洽通信
公司名称	重庆融洽通信技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆江北区观音桥朗晴广场A1318
联系电话	13908341805

产品详情

a)

扩展：本方案终端具有电话线接口，便于音频电话接入会议；Polycom具有和会议室终端完全兼容（2M、宽带音频、H.264、H.239、AES、SIP）的软件终端便于向桌面扩展；

2、

系统中选择的设备有很多以人为本的设计，充分考虑会议中的具体应用方便，而不是技术的堆砌。端端的双流技术、电话加入会议、动态多分屏等等一系列的方便应用的会议功能，使与会者真正身临其境。

1.1 会议室的环境

会议室内的温度、湿度应适宜，通常考虑为15~25 的室温，60%~80%湿度较合理。视频会议室内摆放有视频会议设备，这些设备对温度、湿度都有较高的要求，保持室内的合适温度、合适湿度是保证视频会议系统可靠稳定运行的基本条件。为保证室内的合适温度、合适湿度，会议室内可安装空调系统，以达到加热、加湿、制冷、去湿、换气的功能。会议室要求空气新鲜，华为视频会议，每人每时换气量不小于18m³。会议室的环境噪声级要求为40dB(A)，以形成良好的开会环境。若室内噪声大，泸州视频会议，如空调机的噪声过大，就会大大影响音频系统的性能，其它会场就难听清该会场的发言，更严重的是，当多点会议采用“语音控制模式”时，MCU将会发生持续切换到该会场的现象。视频会议系统

HDX 9000终端包含3个视频输出接口，视频会议系统，4个视频输入接口，4个音频输入接口，2个音频输出接口。这些接口可以根据功能进行划分：

主视频接口：

，主要由BNC、DVI、HDCI接口组成，各接口在终端菜单中又都可以选择多种信号方式，如HDMI、DVI、YPbPr、RGBHV、RCA、S-Video，因此设备实际的接入能力更加丰富。

主音频接口：

，主要由凤凰接口和专用麦克接口组成，由于是专用的凤凰接口，因此可以打开和关闭幻象电压，方便了与各类音响设备的连接。凤凰接口可以无损耗转接成RCA（莲花）音频接口或镜像馈电XLR（卡农）麦克风接口。

视频会议系统 视频会议系统-泸州视频会议-融洽通信(查看)由重庆融洽通信技术有限公司提供。重庆融洽通信技术有限公司（www.rongqiatx.com）实力雄厚，信誉可靠，在重庆 重庆市 的广电、电信设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领融洽通信和您携手步入辉煌，共创美好未来！