冷冻式干燥机

产品名称	冷冻式干燥机
公司名称	杭州富阳佳合机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	佳合:JH JH-1NF:1立方 杭州:hz
公司地址	浙江省杭州市富阳区富春街道后周路22号（注册地址）
联系电话	0571-63338370 18258191617

产品详情

佳合系列压缩空气精密过滤器供应商-杭州富阳市佳博净化工程有限公司。专业生产压缩空气净化设备主要产品：冷冻式干燥机(冷干机),冷干机配件,吸附式干燥机、无热(微热)再生吸干机及电脑控制器及其它配件,高效除油器及滤芯,除尘过滤器和滤芯,除异味过滤器和滤芯,除菌过滤器,蒸汽过滤器,高效油水分离器,后部冷却器,冷水机组,预冷机组,储气罐,各种自动排水，各种吸干机消声器,吸干机专用氧化铝,制氧，制氮专用分子筛,进口美国露点仪,各种工业,民用活性碳吸附剂,各种压缩空气净化配件,螺杆空压机三滤等多个规格产品。产品露点范围：-23°C~-70°C，处理量：0.6~300Nm3/min,出口含油量:10PPm~0.001PPm,出口含尘粒径:10μm~0.001μ m。

压缩空气进口品牌滤芯： 美国(Hankison)汉克森滤芯新款系列、美国 (Hankison)汉克森滤芯旧款系列 英国(Domnickhunter)多米尼克滤芯德国 Ultrafilter滤芯系列、意大利 BEA滤芯、瑞典 ATLAS-COPCO 滤芯公司系列 。 压缩空气精密滤芯：精密过滤器滤芯精细分级： C 主管路过滤器 能除去大量的液体及3μm以上固体微粒，达到最低残留油分含量仅5ppm，有少量的水分、灰尘和油雾。 用于空压机，后部冷却器之后，其它过滤器之前，作一般保护之用；用于冷干机之前，作前处理

装置。 T 空气管路过滤器 能滤除小至1μm的液体及固体微粒，达到最低残油分含量 仅0.5ppm，有微量水分、灰尘和油雾。 用于A级过滤器之前作前处理之用；冷干机和吸干机之后，进一步提高空气质 量。 A 超高效除油过滤器 能滤除小至0.01μm的液体及固体微粒，达到最低残油含量仅0.001ppm，几乎所有的水分、灰尘和油都被去除。 用于H级过滤和吸干机之前，起保护作用，冷干机之后，确保空气中不含油。 H 活性炭微油雾过滤器 能滤除小至0.01μm的油雾及碳氢化合物，达到最低残油含量仅0.003ppm，不含水分、灰尘和油，无臭无味。 起最后一道过滤作用，供一些必须使用高质量高质量空气的单位，如食品工业、呼吸、无菌包装等。