

环保要求排放烟气企业验收烟气在线监测系统

产品名称	环保要求排放烟气企业验收烟气在线监测系统
公司名称	山东新泽仪器仪表有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:新泽仪器 型号:TK-1000型 产地:山东
公司地址	山东省济南市天桥区蓝翔路时代总部基地四期G3号楼102
联系电话	0531-85800922 18888368287

产品详情

环保要求排放烟气企业验收烟气在线监测系统

一、产品介绍TK-1000型烟气在线监测系统，由拥有丰富的产品研发经验和专业知识的新泽仪器研发而成，该产品经环保认证，应环保要求测量SO₂、NO_x、O₂、温度、压力、流速、粉尘、湿度等多项参数，并可与环保部门联网，传输测量的数据值，山东新泽根据企业维护操作人员的技术力量薄弱，使用环境较差，生产的烟气在线监测系统质量和操作都是从简从优，为广大客户提供最优质、最贴合、最实用的烟气在线监测系统。

二、技术参数
烟气温度限制(最低/最高)：0-600(可订制) 采样方式：直接抽取设备对振动的要求：无振动
整个系统压缩空气要求：0.4Mpa以上，无油无水最大耗气量：2.2m³/h 平均耗气量：0.45m³/h 最大气流量(L/min)：2 平均气流量(L/min)：1.5
尺寸：800mm×800mm×2000mm 重量：约150kg 伴热管线温度：120C~200C 探头伴热温度：120C~200C
防护等级：机柜IP42，其他IP65 供电：220VAC±10%，>3000W 环境温度：-20C~50C 环境湿度：5%Rh~95%Rh(不结露)
对外输出：4-20mA，RS232，RS485 标准气体：8L,钢瓶

三、产品优势
1、预处理系统采用压缩机双路冷凝器除水，保证样气水分完全去除，保护分析仪，使测量数据更加稳定、准确。
2、预处理系统配置样气湿度报警装置，保护分析仪不被水分污染。
3、分析流量计采用美国进口Dwyer，保证样气稳定流入气体分析仪，不受气体流量波动影响，从而使测量数据更加准确。
4、预处理系统空开、接线端子采用ABB产品，继电器、温控器采用欧姆龙产品，24v电源、温控模块、PLC及I/O扩展模块采用西门子产品。以及配备一拖四信号隔离器，抽气泵采用德国KNF。
5、反吹箱采用不锈钢箱体，保证在现场使用过程中不老化腐蚀。
6、气体分析系统采用电动球阀实现自动校准功能。
7、分析仪采用薄膜微音器传感器等等。
8、分析系统含有自动标效，一键查漏，一键维护等功能。
9、取样探头采用一体化设计，过滤，加热，保温等为一体，适合在高粉尘和高湿的工况条件下正常运行。
10、取样管为采用一体式双8气管伴热保温设计。
10.为了防止探头的堵塞，配内外反吹一体取样探头及不锈

钢5升储气反吹箱。11.分析仪机柜设计理念遵循了完美，性能，维护，检查等等一系列人性化设计，（机柜含有资料储放架，仪表架为拉开旋转结构，机柜设计换气通风过滤装置）。Im